

## 双转子流量计(螺旋转子流量计)

产品名称	双转子流量计(螺旋转子流量计)
公司名称	合肥新都仪表有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:新都 型号:LXZ-100 类型:容积式流量计
公司地址	肥东县撮镇镇马桥社区
联系电话	13721107385 13992835359

## 产品详情

品牌	新都	型号	LXZ-100
类型	容积式流量计	测量范围	1.8-160 ( m <sup>3</sup> /h )
精度等级	0.5	公称口径	100 ( mm )
适用介质	石油，柴油，汽油等多种液体	工作压力	2.5 ( MPa )
工作温度	0-120 ( )		

Isz型双转子流量计是我公司自行研制开发的，最新型的、国际超一流的容积式流量计。用于管道中液体流量测量和控制的精密仪表。具有计量精度高、运转平稳、无脉动、噪音低、使用寿命长和对粘度变化适应性强等特点。因此在石油、化工、冶金、电力、船舶、交通、码头、矿山、热电、食品等部门广泛采用。特别适用于原油、高凝油、高含水原油、石油制品、食品和化学溶液的商贸交易计量和工程自动化计量管理控制。流量计可现场指示，字码直接读数。并可配光电脉冲转换器输出电脉冲(电流)信号，供显示仪表及计算机处理，使管道内液体流量能远传集中控制。双转子流量计的计量室由内壳体和一对螺旋转子及上下盖板等组成，它们之间形成若干个已知体积的空腔作为流量计的计量单元。流量计的转子靠其进、出口处的微小压差推动旋转，并不断地将进口的液体经空腔计量后送到出口(见图2)，转子将转动次数经密封联轴器及传动系统传递给计数机构，直接指示出流经流量计的液体总量。