

# 玻璃钢夹砂排污管 玻璃钢夹砂管 三普市政排污管

产品名称	玻璃钢夹砂排污管 玻璃钢夹砂管 三普市政排污管
公司名称	湖南商普塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号
联系电话	13387305488 13387305488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖南三普塑业有限公司

玻璃钢夹砂排污管优点：

### 【运行维护费用低】

由于玻璃钢产品本身具有很好的耐腐蚀性，不需要进行防锈，防污，绝缘，保温等措施和检修，玻璃钢夹砂管，对地埋管无需作阴极保护，可节约大量维护费用。

### 【工程综合效益好】

综合效益是指由建设投资、安装维修费用、使用寿命、节能节钢等多种因素形成的长期性，玻璃钢管道的综合效益是可取的，玻璃钢夹砂排污管，特别是管径越大，其成本越低。当进一步考虑埋入地下的管道可使用好几代，又无需年年检修，更可以发挥它优越的综合效益。

压力试验前，应具备下列条件：

- a. 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。
- b. 焊缝和其它待检部位尚未涂漆和绝热。
- c. 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
- d. 试验用压力表已经校验，并在周期内，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测大压力的1.5-2倍，压力表不得少于两块。
- e. 符合压力试验要求的液体或气体已备齐。
- f. 按试验要求，玻璃钢夹砂管一根几米，管道已经加固。
- g. 待试管道与无关系系统已用盲板或采取其它措施隔开。
- h. 待试管道上的安全阀及仪表元件等已经拆下或加以隔离。
- i. 试验方案已经批准，大口径玻璃钢夹砂管，并进行了技术交底。

#### 玻璃钢夹砂排污管产品优点

##### 【接口少，安装】

管道的长度一般为:6-12m/根（也可以根据客户的要求生产出特殊长度的管道）。单根管道长，接口数量少，从而加快了安装速度，减少故障概率，提高整条管线的安装质量。

##### 【机械性能好、优良的绝缘性能】

管道的拉伸强度低于钢，高于球墨铸铁管和混凝土管，而比强度大约是钢管的3倍，球墨铸铁管的10倍，混凝土管的25倍。此外，它的导热系数只有钢管的1%，具有优良的绝缘性，适应使用于输电、电信线路密集区和多雷区。

玻璃钢夹砂排污管-玻璃钢夹砂管-三普市政排污管由湖南三普塑业有限公司提供。湖南三普塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三普塑业——您可信赖的朋友，公司地址：湖南省长沙市开福区芙蓉北路2423号，联系人：吴子军。