

武汉建大威坤 楼承板生产厂家 黄冈楼承板

产品名称	武汉建大威坤 楼承板生产厂家 黄冈楼承板
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区 17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

楼承板的重量计算方法：

近经常有客户问武汉楼承板的重量计算，重量计算实际上考虑货物运输和运费的事情，其实楼承板重量计算公式是比较简单的，学过物理的人都知道：钢铁的密度是7.85kg/m³，计算公式为：钢铁的密度*板材原材料的进料宽度*原材料所需的厚度=每米的重量，如果要算每平方的重量，楼承板批发，要除以所压楼承板板型的有效宽度就等于一平方米的重量。

一：7.85 × 1.1 × 1.0=8.635，这就是一米的重量，单位是KG或公斤，记住：厚度是1.0mm就乘以1.0，宽度是1100就要乘以1.1。第二步：计算每平米重量，用每米的重量除以有效宽度，即：8.635 ÷ 0.69=12.51，单位也是KG。第三步：每平方米的重量 × 所需要的平方=所需要产品数量的重量，即：12.51 × 1000=1510KG，如果转化成吨位的话除以1000就可以了，黄冈楼承板，也就是1.51吨。只是此公式相互转换，灵活的应用。

楼承板防腐面漆施涂应该怎么做？

武汉楼承板防腐面漆施涂也有一定的规定：

一、虽然楼承板施工规范对面漆施涂时间作了明确规定，不少施工单位也依此执行，但与实际情况不符

。在楼承板安装后施涂面漆，还需要重新为涂刷面漆操作搭设满堂脚手架。涂刷面漆在高空作业按涂刷工艺要求从砂纸打磨、细部处理等，均不能保证涂层的质量、不少单位在高空施涂面漆，当检查时发现不少处局部漏涂，黑色为未涂属于构件原表面；红也未涂，属于原涂底层的防锈漆。在高空多数是将刷了绑在长杆上覆盖上即为完成。多数是将刷了绑在长杆上覆盖上即为完成，即存在黑与红的现象较多施涂面漆的措施。

二、楼承板工程防腐面漆在施涂程序应按实际情况，特别是高层楼承板工程，在高空进行实为困难，为保证楼承板防腐涂层的质量。建议采用以下作法：制作单位应在构件发运前将底漆按遍数、厚度要求施涂完成后运到安装现场，运到楼承板安装现场的构件，应在地面将吊装或运输过程中被破坏的底漆部分按施涂工艺（用粗、细号砂纸打磨，并做好接茬）要求先进行补涂，后将其余底漆表面的复粉、泥土被盖物处理干净，补涂的底漆各涂层表干和处理后，一并在安装前在地面上按面漆的涂层遍数、厚度要求施涂。

三、施涂的质量经检验合格，楼承板厂家，方准进行吊装；全部构件固定安装完毕，安装质量经检验合格后，将顶留下涂的部位和安装损坏的面漆利用安装使用的脚手架，按施涂工艺要求，进行基层处理和底面漆层的涂刷和补刷。

如何选择楼承板及辨别其质量？

武汉楼承板等新型建筑材料，如果质量差，意味着可能会对整个工程造成很大的影响，那么你们知道怎么选购的楼承板吗？

1. 明确厂家，市场上的楼承板、钢筋桁架楼承板厂家一般大规模小规模都有，每个厂的楼承板、钢筋桁架楼承板产品质量和厚度都是不一样的，所以应该选择比较大的厂家。

2. 要明确楼承板的厚度和误差，写到合同里面去。很多厂家报价非常低，我们核算成本的时候才知道，有厂家用0.8mm的去代替1.0mm的。我们做不来！所以短期内减少了很多的客流量，但是客户发现问题之后终还是会回来的。市场竞争这么激烈，一定要做好产品。

3. 厂家规模也是要好好了解的。比如，楼承板的设备情况，楼承板生产能力，能不能按时按质的交货，一般好的厂家其车间的运作都应该是的。

4. 同一批次楼承板的颜色要保持一致。很多情况下，不同厂家的镀锌卷花色上未必会保持一致，楼承板生产厂家，时间存放久远，表面处理方法，都会导致表面颜色差异。这个在合约里面都要体现出来。不是每一个楼承板都会用到吊顶。如果有颜色差异，会造成很难看的效果。

5. 不要老是希望买到价格便宜的楼承板，一分钱一分货。这个永远是真理。还在忧心楼承板的质量问题吗？大家可以亲自到生产厂家看看，公司首要运营钢结构，彩钢板、楼承板、钢筋桁架楼承板等商品，一向以质量过硬为中心思维，相信是你正确的选择。

武汉建大威坤(图)-楼承板生产厂家-黄冈楼承板由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司位于武汉市江夏区经济开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前建大威坤在钢结构中享有良好的声誉。建大威坤取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。建大威坤全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。