

新疆降解塑料印刷用水墨 ，塔城降解塑料印刷用水墨

产品名称	新疆降解塑料印刷用水墨 ，塔城降解塑料印刷用水墨
公司名称	厦门格林宇霏环保科技有限公司
价格	38.00/元/公斤
规格参数	宇霏:PH值:8.5-9.5 红色，绿色:降解塑料薄膜专用水墨 产地:福建厦门
公司地址	厦门市湖里区枋钟路2370号101室
联系电话	13599545771

产品详情

一、产品特点

- 1、 优秀的印刷性能:该油墨印刷粘度低，适合高速印刷。
- 2、 水油墨浓度:油墨色浓度比溶剂性油墨高，只需要浅版印刷即可。
- 3、 符合欧美环保标准(CONEG或94/62/EEC)

二、主要物理指标:

- 1、 PH值:8.5-9.5
- 2、 固含量:42+2%
- 3、 细度: <5U
- 4、 粘度:13-25秒(ZaHn 3#杯)

三、使用方法

1、 稀释溶剂：水

2、 上机粘度：察恩3# 杯14-18秒

3、

清洗作业：停机后请立刻用水擦洗。在稀释溶剂擦洗后，可用油性混合溶剂擦去少量剩余的痕迹。

四、使用注意事项

1、 由于物化性能不同于溶剂性油墨，在制版条件上尽量选择浅版印刷，以提高干燥速度。

2、 油墨含有微量氨（胺）类成分，长时间使用可能对金属有腐蚀作用；请在选用前考虑以上因素。

3、 由于各地环境差异很大，油墨在长期放置后可能有增粘倾向，因此，使用前务必充分搅拌均匀。

4、 长时间印刷，建议根据印刷条件每隔一小时左右滴加氨水/水=1/9溶剂，以补充氨类溶剂；一般为原墨比例的5-10%。

5、 印刷剩余的油墨可与新开封油墨混合使用；但请尽量避免已开封油墨长期放置不用。

五、以上资料由厦门格林宇霏环保科技有限公司提供。