

济南良机冷却塔厂家，良机冷却塔咨询，良机玻璃钢冷却塔

产品名称	济南良机冷却塔厂家，良机冷却塔咨询，良机玻璃钢冷却塔
公司名称	山东良机机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良机 品类:LCC\LNC 类别:方形，圆形
公司地址	济南市市中区党家镇罗而庄18号
联系电话	1316-5135512 13165135512

产品详情

减速机应经常检查油标油位，润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油，夏季用粘度大的油。次运转500小时后将油排空，换新油。

风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查，特别是电机接线，应按电机厂提供的接线图接线，有时各方表示不一致，易造成接线错误。符合要求后再启动，启动顺序，由低速到高速。叶片角按样本规定数值安装后，如高速运转电流超过额定值，应停机速与我厂联系。调整风机叶片角度符合要求的标准是：A、在各风机叶片距风筒150mm处的上下缘划线得到上点和下点的高差 h 值，每个叶片的 h 值大与小之差不得大于2mm；B、距风筒150mm处叶片上缘的标高值，每个叶片标高值大与小之差值不得大于0.002R(R为风机半径)；C、电机的电流在高速运转时等于额定值的0.9~0.95。

循环水、补充水水质差时应采取水质稳定措施，设旁滤器，必要时尚须采取杀菌灭藻措施。