

# POE美国杜邦全系列POE

产品名称	POE美国杜邦全系列POE
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦 型号:全系列
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

### 物理性能 额定值 单位制 测试方法

比重	1.16	g/cm	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率)			
200 ° C/5.0 kg	5.7	g/10 min	ASTM D1238
220 ° C/10.0 kg	55	g/10 min	ISO 1133

### 硬度 额定值 单位制 测试方法

洛氏硬度 (R 级)	105		ASTM D785
------------	-----	--	-----------

### 机械性能 额定值 单位制 测试方法

抗张强度 1(3.18 mm)	43.1	MPa	ASTM D638
弯曲模量 2(3.18 mm)	2400	MPa	ASTM D790
弯曲强度 3(3.18 mm)	71.6	MPa	ASTM D790

#### 冲击性能 额定值 单位制 测试方法

悬壁梁缺口冲击强度			ASTM D256
3.18 mm	220	J/m	ASTM D256
6.35 mm	180	J/m	ASTM D256

#### 热性能 额定值 单位制 测试方法

载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm)	81.0	° C	ASTM D648
----------------------------------	------	-----	-----------

#### 可燃性 额定值 测试方法

UL 阻燃等级 (1.59 mm)	V-0		UL 94
-------------------	-----	--	-------

#### 注射 额定值 单位制

干燥温度	75.0 到 85.0	° C	
加工 (熔体) 温度	180 到 210	° C	
模具温度	40.0 到 80.0	° C	