

# 济南磷石膏水泥缓凝剂制作流程加盟、高蛋白石膏缓凝剂厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 济南磷石膏水泥缓凝剂制作流程加盟、高蛋白石膏缓凝剂厂家     |
| 公司名称 | 济宁新格瑞水处理有限公司                    |
| 价格   | 5000.00/吨                       |
| 规格参数 | 品牌:欣格瑞<br>型号:SGR1801<br>产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 中国山东济宁市济宁济安桥北路17号               |
| 联系电话 | 0537-6988068 13792350985        |

## 产品详情

### SGR-1801石膏缓凝剂产品说明书

#### 1. 产品介绍

本品是一种粉状高效蛋白类石膏基建筑材料的缓凝剂。

该产品特别适用于以下的应用领域:

石膏板、纤维板、隔墙板、天花板、石膏砌块制作时的添加剂。

干粉石膏基产品如嵌缝石膏及粉刷石膏等的添加剂，能有效延长上述产品的凝固时间。

#### 2. 性能指标

|             |            |
|-------------|------------|
| 产品外观        | 棕黄色粉末      |
| PH (30%水溶液) | 7-9        |
| 体积密度        | 约380公斤/立方米 |
| 氯离子         | 0.1%       |

#### 3. 性能优点

非常有效的缓凝，在已经非常低的添加量；

允许粘结剂浆凝固时间调整到制造过程中的需要；

增长硫酸钙基材料上加工时间几个小时，取决于添加量；

兼容多种硫酸钙粘合剂的种类和其它添加剂；

没有减少石膏制品的后期强度（不像柠檬酸）。

#### 4.典型的用量范围

石膏板的生产：按0.005%-0.01%的重量的粘合剂

嵌缝石膏及粉刷石膏：按0.06%的总干混重量，缓凝时间可达到70-90min，随添加量增大，缓凝时间大幅延长。

#### 5.包装与贮运

(1)本品采用25Kg/袋包装。

(2)与易燃、可燃物、还原剂、酸类、碱类等物质分开存放，切忌混储。

(3)贮区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

#### 6.安全与防护

(1)避免吸入、食入，操作人员必须佩戴好防粉尘口罩。

(2)工作过程中不准进食、饮水，注意通风或局部排风，工作完毕用肥皂和清水洗手。

(3)装卸时防止碰撞，注意密封，防止包装损坏。