

# 牛卧床配件 牛卧床抱卡 牛卧床立柱抱卡 牛卧栏颈轨挡颈杆抱卡

产品名称	牛卧床配件 牛卧床抱卡 牛卧床立柱抱卡 牛卧栏颈轨挡颈杆抱卡
公司名称	盐山县牧达畜牧设备配件厂
价格	45.00/套
规格参数	牧达:卧床立柱抱卡 MD-026:卧床挡颈杆抱卡 河北沧州:卧床立柱
公司地址	盐山县城东崔刘杨工业园区
联系电话	0317-8512301 13001449889

## 产品详情

牛卧床为奶牛提供舒适的休息环境，提高产奶量，固定奶牛活动区域，便于清洁。根据各种牛的体型定制，采用热镀锌钢管煨制而成。现场混凝土浇筑固定，牛颈轨配合牛卧栏规范牛在卧栏上的位置。产品部件:其组成部分有牛卧栏、牛颈轨、配套抱卡和螺栓。按照不同的规格型号及牛舍的布局，可以分为单面卧床和双面卧床。

牛卧床上方设置的颈轨主要是让每头奶牛"睡有所位",互不干扰,防止奶牛站在卧床上排放粪便。独立、干净的卧床,规范了奶牛休息位置,保证了高产奶牛每天12-14小时休息的需要,提高了奶牛的睡眠质量和产奶量。

### 牛卧床的参数配置

(1) 头对头卧栏，安装后每个对头牛位设计长度为5m，设计宽度为1.2m。(2) 卧栏的安装为预埋立柱的连接方式(立柱间距1.2米，预埋立柱的直径为75mm,壁厚 2.75mm)。上部连接采用双板式抱卡，用螺栓连接。(3) 卧栏的材质符合GB-T3091-2008的要求，整体热镀锌钢管，钢管锌层厚度 40um(微米)。钢管直径60mm，壁厚3mm。挡颈杆的材质符合GB-T3091-2008的要求，整体热镀锌钢管，钢管锌层厚度 40um(微米)。钢管直径42mm，壁厚2.5mm。(4) 所有抱卡等连接组件表面均为整体热镀锌，镀锌厚度 60um(微米)。(5) 颈轨安装后距卧床的高度在1.2cm到1.5cm之间。挡颈杆安装后可以在这个范围之间横向或者纵向调节，挡颈杆同卧栏的连接采用单片抱卡连接的方式。同抱卡配套的U螺栓在M12以上。