

卤素阻燃级玻纤增强30%PBT基础创新塑料(美国) 420SE0 开关连接器材料

产品名称	卤素阻燃级玻纤增强30%PBT基础创新塑料(美国) 420SE0 开关连接器材料
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	基础创新塑料:PBT 420SE0:30% 玻璃纤维增强阻燃 美国:基础创新塑料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房(注册地址)
联系电话	15625538615

产品详情

VALOX 420SE0 resin 物性表基本信息黄卡编号E45587-101092091E207780-101092084E207780-101513785E45587-101513788填料/增强材料玻璃纤维增强材料, 30%

填料按重量用途开关连接器加工方法注射成型物理性能 额定值 单位制 测试方法比重 1.63 g/cm ASTM D792, ISO 1183特定体积 0.610 cm³/g ASTM D792熔流率(熔体流动速率) (250 ° C/5.0 kg) 42 g/10 min ASTM D1238溶化体积流率(MVR) (250 ° C/5.0 kg) 29.0 cm³/10min ISO 1133收缩率 内部方法流动 1 0.10 到 0.50 % 内部方法流动 : 3.20 mm 0.50 到 0.70 %

横向流动 2 0.40 到 0.80 % 横向流动 : 3.20 mm 0.50 到 1.0 % 吸水率 ISO 62饱和, 23 ° C