

防火门生产厂家，防火门批发，防火窗

产品名称	防火门生产厂家，防火门批发，防火窗
公司名称	大连鑫金泰金属门窗有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫金泰 2124:1124 大连:保税区
公司地址	辽宁省大连市金州区亮甲店街道葛麻村
联系电话	0411-83897347 13998595802

产品详情

鑫金泰是一家专做生产防火门的厂家，厂房占地面积4000平方米，拥有多名gaoji职称工程师负责设计、研发和制造，同时拥有多名zhuanye技术人员负责现场测量、安装及售后服务与一体。防火门用的都是真材实料，高端的品质，简约时尚，是建筑行业装饰的选择。公司秉承以品质铸就品牌，以诚信赢得客户，以质量求生存，以信誉求发展的经营理念。

防火门的构成：

一樘防火门由以下部分组成：门框、门扇、骨架、门扇防火填充材料、防火合页、防火锁（推杆锁）、膨胀密封条、闭门器、顺序器、电磁门吸、防火玻璃。

钢质防火门门框和门扇骨架由镀锌铁板冲压、拼装而成。门框钢板厚度应大于1.2mm，门扇应大于0.8mm，钢板的物理、化学性能需满足冷轧、热轧钢板相应的标准要求。

木质防火门所用木板应做阻燃处理，并满足GB/T8625-2005的要求。

填充材料可使用硅酸铝棉、岩棉或珍珠岩防火板，其中岩棉、硅酸铝棉由于粉尘污染，严重危害人们的身体健康，随着新标准实施将逐步被淘汰。近年来，门芯的填充材料已基本采用珍珠岩防火板。珍珠岩防火板相比其它门芯材料具有无毒性、绝热性能好、工艺简单的特点。填充材料主要关注其燃烧性能和产烟毒性。

防火合页（铰链）的板厚不应小于3mm。

而如果在像商场、超市这样人流比较密集的地方，防火门上则需要安装推杆锁，以防一旦发生火灾人员可以通过推动横杆打开防火门快速逃生。

膨胀密封条安装在门框及门扇四周的凹槽上，它的作用是在发生火灾时遇热迅速膨胀封住门上的缝隙以阻止烟雾通过。

双扇防火门的其中一扇上面会有一道钢盖缝板，如果两扇关闭顺序反了的话，则会导致防火门无法正常关闭，因此对于双扇防火门需要加装顺序器，目的就是确保两扇门按正确的顺序关闭。而当需要设置常开防火门时（常有人通过的场所），电磁门吸住保持开启状态，电磁门吸通过消防联动，当发生火灾时，门吸释放，门扇在闭门器的作用下关闭。

防火门基础知识到这就告一段落了。

如果您喜欢我们的产品，欢迎您拨打电话咨询，期待与您的合作！！！！