

20KW低噪音柴油发电机四缸涡轮增压

产品名称	20KW低噪音柴油发电机四缸涡轮增压
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

20KW低噪音柴油发电机四缸涡轮增压 大泽动力的静音柴油发电机的质量与同价位的柴油发电机相比就能发现，从外包装到内部发电机的使用材质全部有所改变。一是外壳变化，大泽动力的外壳使用合金材质，可以有效减轻柴油发电机的重量，还能避免生锈的烦恼。二发电机内部电刷的材质改版，原来使用也是合金材质，但在长时间的使用之后发电机电刷的稳定性会有所降低，水冷对环境的要求比较多，结构复杂，销售难度相对较大，在高原使用时水的沸点降低，高寒的地方在停机时容易冻结，要通过加入一定比例的添加剂来改善沸点和冰点水冷、冷却效果理想，相同的技术参数的电机，水冷的体积小，重量轻，能量密度大，传热性能比较好,功率较大的一般都为水冷的，

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

大泽动力柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、柴油发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可。全自动无人值守控制屏加装ATS双电源切换开关，直接自动检测市电信号，自动切换，同时控制发电机组自动启动与停机，实现了全自动无人值守运行，切换时间3-7秒可调。

柴油发电机价格装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到最低。发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。大泽动力发电机高品质的电力输出先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在最低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机可配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。

安全的可靠性

发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。整机质保一年，终身维护。

应急发电机一般宜选用高速、增压、油耗低、同容量的发电机组。高速增压柴油机单机容量较大，占据空间小；柴油机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设静音器，以减小噪声对周围环境的影响。