

# 钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板两侧做抹面层

产品名称	钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板两侧做抹面层
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	150.00/平方
规格参数	品牌:墙小暖 规格:120 × 280 × 10 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

续表4.3 现浇混凝土复合保温外墙板系统、构件为支承，通过植筋或焊接筋方式，将钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板与建筑主体连接组合，再在钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板两侧做抹面层、饰面层的外围护及保温构造。内外1-抹面层（5mm抗裂砂浆+25mm水泥砂浆）2-复合外墙板 B型板b（珍珠岩板+保温板+珍珠岩板）3-抹面层（25mm水泥砂浆+5mm混合砂浆）4.4

外围护结构填充墙系统性能应符合表4.4的要求。系统构造示意图4.3

现浇混凝土复合保温外墙板系统、混凝土框架结构和钢结构梁柱系统性能应符合表4.3的要求。表4.3 现浇混凝土复合保温外墙板系统、混凝土框架结构和钢结构梁柱系统性能项目外观拉伸粘结强度外观拉伸粘结强度吸水量性能指标无渗水裂纹、空鼓、剥落现象>0.10

80次冻融循环后，无空鼓、脱落，无渗水裂缝现象>0.10 <500试验方法单位耐候性MPaI 耐冻Jc/T228MPa g/m混凝土框架结构和钢结构梁柱系统性能性能指标 0.85 2h不透水符合设计要求试验方法JG/T228 [JG/T 480单位项目g/(m·b)水蒸气透过湿流密度。抹面层不透水性(a-)/热阻表4.4

外围护结构填充墙系统性能单位项目性能指标无渗水裂纹、空鼓、剥落现象>0.10

严寒地区100次，寒冷地区80次，冻融循环后，无空鼓、脱落，无渗水裂缝现象>0.10 <500 )>10试验方法耐候性外观拉伸粘结强度MPa耐冻器外观JG/T228MPa拉伸粘结强度二层及以上楼层首层吸水量8/ml  
一抗冲击性【

我公司主要经营珍珠岩，珍珠岩保温板，玻化微珠保温砂浆，钢丝网架珍珠岩隔墙板

罗山县中一保温建材厂是一家以非金属矿物制品研发供应的企业，企业主要产品有：珍珠岩保温板，钢丝网架珍珠岩夹芯板，厚型钢结构防火涂料，珍珠岩、珍珠岩保温板，珍珠岩吸音板，珍珠岩吸声板，YT无机活性保温材料，玻化微珠，玻化微珠保温砂浆，珍珠岩助滤剂，膨润土，活性白土，钙基膨润土，钠基膨润土，锂基膨润土沸石，无机纳米保温板、复合穿孔吸声板、尹太银通YT无机活性保温隔热材料、天梯GK-110食品级助滤剂、硅岩土、抹灰石膏、保温腻子、降阻剂、敏化剂、抛光磨料等。罗山县中一保温建材厂，注重人才和技术，拥有具有多年业内经验的研发团队及技术人员，在生产车间配备有经验丰富的操作人员；引进自动化的生产设备及工艺；严格把控原材料的品质；依靠科学、完整的质量管理体系和稳定的产品品质赢得客户，为客户不断创造价值和提供有价值服务！