

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板外围护结构填充墙系统性能

产品名称	钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板外围护结构填充墙系统性能
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	150.00/平方
规格参数	品牌:墙小暖 规格:120 × 280 × 10 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

续表4.4 外围护结构填充墙系统性能5.材料性能及质量要求项目单位性能指标试验方法JG/T 228水蒸气透过湿流密度 $g/Gm \cdot b$) >0.85 抹面层不透水性, 2h不透水单点吊挂力 >1000 JG/T169空气隔声性能dB六GB/T 19889耐火极限自 >3 GB/T9978热阻 $Ga2 \cdot K/w$ 符合设计要求JG/T 480抗风荷载性能, 符合设计要求JGJ144.1复合保温外墙板性能指标应符合表5.1的规定。表5.1

复合保温外墙板性能指标项目单位试验方法性能指标A型板B型板水蒸气透过性 $温/(m' \cdot b)$ JG/T 480单位面积质量 kg/m^3 35~5055~65热

阻 $G \cdot D/v$ 符合设计要求有机保温材料防护层水蒸气透过量 0.85岩棉带防护层水蒸气透过量 1.674.5

无门窗洞口的外围护结构填充墙系统, 承受的水平荷载(作用)设计值, 应不大于表4.5的规定值。5.2

复合保温外墙板规格尺寸应符合表5.2的要求。表4.5

外围护结构填充墙系统水平荷载(作用)设计值表5.2 复合保温外墙板规格尺寸(mm) 墙板支承跨度(m) 水平荷载(作用)设计值(kN/m) 墙厚250mm墙厚200mm4.02.001.61.3.62.571.993.33.062.37_3.03.712.86

“ ” 4.583.53厚度宽度长度1206002400~3600根据热工计算确定注 标准板尺寸为2400~3600 × 1200(600); 非标准板的复合保温外墙板可根据工程实际要求加工, 且非标准板宽度尺寸不宜小于20mm。

我公司主要经营珍珠岩，珍珠岩保温板，玻化微珠保温砂浆，钢丝网架珍珠岩隔墙板

罗山县中一保温建材厂是一家以非金属矿物制品研发供应的企业，企业主要产品有：珍珠岩保温板，钢丝网架珍珠岩夹芯板，厚型钢结构防火涂料，珍珠岩、珍珠岩保温板，珍珠岩吸音板，珍珠岩吸声板，YT无机活性保温材料，玻化微珠，玻化微珠保温砂浆，珍珠岩助滤剂，膨润土，活性白土，钙基膨润土，钠基膨润土，锂基膨润土沸石，无机纳米保温板、复合穿孔吸声板、尹太银通YT无机活性保温隔热材料、天梯GK-110食品级助滤剂、硅岩土、抹灰石膏、保温腻子、降阻剂、敏化剂、抛光磨料等。罗山县中一保温建材厂，注重人才和技术，拥有具有多年业内经验的研发团队及技术人员，在生产车间配备有经验丰富的操作人员；引进自动化的生产设备及工艺；严格把控原材料的品质；依靠科学、完整的质量管理体系和稳定的产品品质赢得客户，为客户不断创造价值和提供有价值服务！