

专门做外墙防火无机涂料生产的厂家 找一家做墙内防霉防潮无机涂料厂家 比较好的无机涂料厂家是珠海陶氏

产品名称	专门做外墙防火无机涂料生产的厂家 找一家做墙内防霉防潮无机涂料厂家 比较好的无机涂料厂家是珠海陶氏
公司名称	珠海陶氏无机涂料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:珠海陶氏无机涂料 型号:防火防霉无机涂料 产地:珠海陶氏无机涂料厂家
公司地址	珠海市斗门区白蕉工业开发区加威路3号(厂房)
联系电话	17190441836 13612232705

产品详情

内墙无机涂料包工包料施工要多少钱，无机涂料比较好厂家是哪家

德陶氏无机涂料通过国家标准抗菌性的检测，无机涂料由天然无机矿物材料为原材料，具备无机物特性。天然防霉防潮(杀菌抑菌)，苔藓、细菌、藻类之微菌不能滋长，能有效净化室内空气，抑制细菌滋生，有效保护家人安全。

无机涂料施工方法比较简单，主要分为以下5个步骤，感兴趣的朋友可以一起来看看：;处理基层|先将基层清理干净，把墙面处理平整，并适当洒水，保持墙面湿润;墙面找平|用砂浆涂抹找平层，并分层抹压;刮腻子|根据墙面平整度刮腻子，通常进行2~3遍即可，要等前一次腻子干透后才能下一次施工;刷遍涂料|要先刷顶部，再刷墙面，墙面要按照先上后下的顺序;刷第二遍涂料|方法和上一次相同，要按照一定的顺序，表面干燥后，再用细砂纸打磨。

工装内墙无机涂料与国内其他涂料相比，价格并不高，反而在防火、防霉、抗碱、防污、不掉毛、亮丽持久等方面有着明显的优势，可以说价廉物美，相对于进口的同类产品，物美价廉已是物有所值。工装内墙无机涂料在销售的厂家不多，但价格却不高。

一般情况下，工装涂刷内墙无机涂料价格在25-35元/平方米左右，包括原材料和人工在内。但品牌、人力成本和功能将决定价格。如全套工程内墙无机涂料，包括工程内墙无机涂料材料及人工费用，价格一般在35-55元/m²。如仅作水泥层(包括水泥层腻子和挂灰层)，一般每平方米价格为30-35元。小型装饰公司每平方米25-30元，而大型装饰公司每平方米38元。

就拿100平米大小的房子来说，使用乳胶漆的费用大概在3000-5000元之间，而使用无机矿物涂料的差价可能达到30%-40%甚至更多。这些无机矿物涂料的价格在几十到几百不等，包含了工人的工费，由于一些纹理无机矿物涂料的特殊性，普通工人不会施工，所以厂家一般都会卖涂料配工人指导，所以报价都是跟工费一起报的。就目前涂料的价格而言，如果批发无机矿物涂料的用量较大，价格也不会比胶乳涂料高出多少。

工程内墙无机涂料施工费用的计算：公式一：实际面积 × 50平方=所购涂料桶数量，公式二：实际面积 × 3.2=实际面积 × 1平方的人工费=所购涂料桶数量，公式三：面漆采购桶数量=所购涂料桶数量 × 2底漆采购桶数量=所购涂料桶数量 × 每桶涂刷面积。

小编总结：以上是关于内墙无机涂料施工要多少钱的内容，相信大家都明白了吧!无机涂料的施工步骤比较多，要是大家不懂操作的话，不妨直接电话咨询下我们：

对无机涂料施工需要的，可以看看下文。

1、施工工艺流程

基层清理 修补墙面 抹砂浆找平层 刮腻子 刷遍无机涂料 刷第

二遍无机涂料。

2、施工工艺及施工要点

(1)基层清理及墙面修补

粉刷砂浆找平层前进行墙面清理，将灰渣铲干净，然后将墙面扫净，适当洒水湿润并对墙面孔洞用砖块和细石砼进行修补。修补前，先涂刷一遍108胶水。然后，用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平干燥后用砂纸将凸出磨掉，将浮尘扫净。

(2)抹砂浆找平层

砂浆找平层分层抹压。

(3)刮腻子

刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况下为2~3遍，腻子重量配比

为乳胶：滑石粉：纤维素=1:5:3.5，遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着

一刮板，接头不得留搓，每刮一刮板后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。

第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同遍腻子，干燥后砂纸磨平并扫干净。

第三遍用胶皮刮板找补腻子，或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得将腻子磨穿。

(4)刷遍无机涂料

涂刷顺序是先刷顶板，后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用

布将墙面粉尘擦掉。

无机涂料用排笔涂刷，使用新排笔时，将活动的排笔毛理掉。无机涂料使用前搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。

干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

(5)刷第二遍无机涂料

第二遍无机涂料操作要求同遍。

使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水或少加水，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净便可成活。

3、技术措施及措施

(1)过墙管道、洞口等处提前抹灰找平。

(2)无机涂料大面积展开前，由技术水平较好的工人做好样板间，并由班组长进行实物交底。

(3)涂漆前，物体表面油、水等杂物必须铲除干净。

(4)无机涂料在施工期间，施工人员不可以随意稀释。

(5)胶漆在使用前，用搅拌器充分搅匀。

珠海陶氏无机涂料有限公司是一家生产无机涂料的公司，同时，我们还可以提供全国各地上门做无机涂料包工包料施工，需要采购和包工包料施工的工程老板，可以随时联系我们喔。无机涂料电话：