

# 钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板要求单位项目板面平整不应有明显翘曲

产品名称	钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板要求单位项目板面平整不应有明显翘曲
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	150.00/平方
规格参数	品牌:墙小暖 规格:120 × 280 × 10 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

制品》GB/T 25975-2010的规定。EPS、XPS、RW还应符合表5.5-1和表5.3复合保温外墙板尺寸允许偏差应符合表5.3的要求。5.5-2的规定。表5.3 复合保温外墙板尺寸允许偏差 (mm) 表5.5-1

EPS、XPS保温板性能指标项目指标试验方法GB/T

480长度 ± 2宽度 ± 2厚度2.0,0.0对角线偏差了 ” 板面平整度<2.0检测项目性能要求试验方法EPSXPSJG/T 480  
密度 (kg/m) 18~2222-35垂直于板面方向抗拉强度 (MPa) >0.10>0.15压缩强度 (MPa) >0.1>0.2吸水率 (VN) %<3<1.5尺寸稳定性 (8) -(70 ± 2)C

下48h长、宽、厚变化 0.3长、宽、厚变化<1.2了(70 ± 2) 、(90 ± 5)KRH 下48h长、宽、厚变化 0.5长、宽、厚变化61.5弯曲性能弯曲变形 (m) “ ” >15透湿性能[ng/(Pa · m · s)]<4.51.5~3.5导热系数【W/ (m · K)】<0.041<0.030GB/T 10294燃烧性能等级不低于B级不低于B级GB

8624注 本表的允许偏差值以1200mm~600mm的板为基准。5.4

复合保温外墙板质量应符合表5.4的要求。表5.4 复合保温外墙板质量试验方法质量要求单位项目板面平整，不应有明显翘曲、变外观形;不应掉角、破损和开裂;焊JG/T点区以外的钢丝不允许有锈点228聚苯板、挤板长3600mm范围内聚苯板、挤塑塑板、岩棉带板、岩棉带对接不应多于两处，对接且对接处需用胶粘剂粘牢5.5模塑聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯泡沫板、岩棉带保温板性能指标应满足下列要求 模塑聚苯乙烯泡沫板 (EPS) 应符合《绝热用模宁，坟潮娶某7楼为

我公司主要经营珍珠岩，珍珠岩保温板，玻化微珠保温砂浆，钢丝网架珍珠岩隔墙板

罗山县中一保温建材厂是一家以非金属矿物制品研发供应的企业，企业主要产品有：珍珠岩保温板，钢丝网架珍珠岩夹芯板，厚型钢结构防火涂料，珍珠岩、珍珠岩保温板，珍珠岩吸音板，珍珠岩吸声板，YT无机活性保温材料，玻化微珠，玻化微珠保温砂浆，珍珠岩助滤剂，膨润土，活性白土，钙基膨润土，钠基膨润土，锂基膨润土沸石，无机纳米保温板、复合穿孔吸声板、尹太银通YT无机活性保温隔热材料、天梯GK-110食品级助滤剂、硅岩土、抹灰石膏、保温腻子、降阻剂、敏化剂、抛光磨料等。罗山县中一保温建材厂，注重人才和技术，拥有具有多年业内经验的研发团队及技术人员，在生产车间配备有经验丰富的操作人员；引进自动化的生产设备及工艺；严格把控原材料的品质；依靠科学、完整的质量管理体系和稳定的产品品质赢得客户，为客户不断创造价值和提供有价值服务！