

漳州断桥铝门窗 铂诺门窗 定制安装 断桥铝门窗定制

产品名称	漳州断桥铝门窗 铂诺门窗 定制安装 断桥铝门窗定制
公司名称	丰泽区铂诺门窗加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区坪山路163号
联系电话	15059588183 15059588183

产品详情

铝合金门窗平时维护保养方法（下）

5、应经常检查铝合金框架的连接部位，及时旋紧螺栓，断桥铝门窗定做，更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位，要时常检查，定期加润滑油保持干净、灵活。

6、密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构，如有脱落要及时修补，更换。

7、经常检查铝合金框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，断桥铝门窗定制，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

铝合金门窗的材质质量标准

在材质用料上主要有6个方面可以参考：

厚度：铝合金推拉门窗有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。铝合金系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。常见铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。选用应根据窗洞大小及当地风压值而定，用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。

强度：抗拉强度应达到每平方毫米157牛顿，漳州断桥铝门窗，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可适度弯曲型材，松手后应能复原状。

色度：同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。

平整度：检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

光泽度：铝合金门窗避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点）、裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

铝合金门窗价格看质量标准

在一般情况下，优异铝合金门窗因生产成本低，而价格比劣质铝合金门窗要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。此外，断桥铝门窗安装价格，加工铝合金门窗的个体户较多，他们不懂得铝合金门窗的结构特点及其性能。为了降低成本偷工减料，以次充好，产品的隐患较大，一般不宜采用。建议选用正规铝合金门窗生产厂家的产品。这里要特别说明一点：国家有关标准的型材厚度为1.4mm，如果供应商选择的是1.2mm或者1.0mm壁厚甚至更薄的材料的话，都是属于不达标的产品，请您在选购时注意。

漳州断桥铝门窗-铂诺门窗-定制安装-断桥铝门窗定制由丰泽区铂诺门窗加工店提供。丰泽区铂诺门窗加工店是一家从事“铝合金门窗，重型推拉门，欧式阳光房，断桥铝平开窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铂诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使铂诺门窗在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！