

# PVC护套柔性控制电缆

产品名称	PVC护套柔性控制电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:裸铜丝 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

## 产品详情

应用领域：

pvc聚氯乙烯材料，性能优良，抗拉、耐磨、防水、耐油、阻燃、耐腐蚀、抗拉伸强度高、抗撕裂等性能等特点，广泛应用于机械生产线、装配线、控制线、控制系统和工业设备、自动运转、搬运、仓储、数控机床等需要长期往复式运动的拖链系统中；用于地铁隧道盾构机和各类机器人，机械手的动力和控制系统。

基本参数

品牌	标柔	型号	PVC护套柔性控制电缆
特殊用途	功能化	导体材质	裸铜丝,符合VDE0295第5类
护套材质	PVC，灰色（类似RAL7001）	绝缘	PVC
软硬	软	芯数	数字编码标识，符合VDE029
拉伸强度	1000N	使用温度	90
电线外径	定制mm	标称截面	定制mm <sup>2</sup>
绝缘厚度	定制mm	产品认证	CCC
加工定制	是	是否进口	否
产地	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号		

详细说明

PVC护套柔性控制电缆柔性控制电缆可以作为测量和用于加工机械、输送带、机械生产中的生产线、空

调系统以及钢铁生产中的生产线。柔性控制电缆应用于需要柔性电缆的场合，这些场合主要指中等机械应力，并可以在无拉伸应力下自由运动或在力的作用下发生运动的干燥和潮湿的室内环境，它不适用于室外。详细信息商品描述

柔性PVC电缆，数字编码区分芯线，适合多种自动化机械应用。

### 产品详情页

产品名称	数字编码标识PVC护套控制电缆，JZ,					
应用范围	设备安装工程  工业机械  适用于受到中等机械负载的干燥或潮湿的空间  YSLY或者YY型控制电缆  适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合  适用于扭转应用，典型应用场合为风力发电机WTG中的跨接区域					
产品优势	柔软、抗扭  耐油性  优异的耐化学性能					
电缆结构	导体：裸铜丝,符合VDE0295第5类 绝缘：PVC 芯线：数字编码标识，符合VDE0293-308 护套：PVC，灰色（类似RAL7001）					
技术数据	产品规格	屏蔽	电压等级V	工作温度	弯曲半径（移动）	
	4G4	x	600/1000	-15至70	15 X 外径	

5G6	×	600/1000	-15至70	15 X 外径	
4G10	×	600/1000	-15至70	15 X 外径	
4G16	×	20.5			
5G16	×	23	其它可订制		

订货要求

具体数量视情况而定。

交货期：约7-10天。

安装规范

提供安装使用规范

出货资料

电缆出厂附出货单，合格证，检验报告书，

备注

由于特种电缆的特性要求极高，请用户详细阐述电缆的应用场合和环境，电性能要求，外径要

我们可按用户的实际情况和设备设计出能够持久使用、各种性能的综合电缆，承接各种特种组合

来电咨询

欢迎来电、来厂参观洽谈！

关于电缆的综合数据，请联系我们的销售人员索要。