

# PBT台湾长春4830 BK

产品名称	PBT台湾长春4830 BK
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT台湾长春 型号:4830 BK 产地:PBT加玻纤GF30黑色
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PBT台湾长春4830 BK|PBT加玻纤GF30黑色

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 1100 PBT纯树脂 高韧性 拉丝级 高抗冲击。

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 1200M PBT纯树脂 注塑级 通用级PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 2000 防火阻燃PBT树脂 高韧性防火PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 2000F 防火高流动PBT树脂UL94-V0

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 3010 10%玻纤增强 高强度 韧性良好，

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 3015 15%玻纤增强 高强度 韧性良好，

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 3020 20%玻纤增强 高刚性 高强度。

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 3030 30%玻纤增强 高刚性 耐高温 耐化学。

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 3045-104EP 45%玻纤增强 高刚性 耐高温 耐化学 耐油PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4815 15%玻纤增强 注塑级 防火阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4820 20%玻纤增强 注塑级 卤素阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4830 30%玻纤增强 高刚性 耐高温 卤素阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4840 40%玻纤增强 高刚性 耐高温 耐化学 卤素阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4115 15%玻纤增强 高刚性 防火阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4120 20%玻纤增强 高刚性 防火阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4130 30%玻纤增强 高刚性 防火阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 4140 40%玻纤增强 高刚性 耐高温 耐化学 卤素阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 5615 15%玻纤增强 高刚性 无卤防火PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 5620F 20%玻纤增强 高刚性 无卤阻燃PBT

【黑色PBT华韵公司】PBT原料台湾长春 5630 30%玻纤增强 高刚性 无卤阻燃PBT

PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料

聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene terephthalate），又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；

b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；

c、耐溶剂性：无应力开裂；

d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；

e、电气性能：

1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；

2、介电系数：3.0-3.2；

3、耐电弧性：120s

f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制品时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

2、PBT的应用（通常指改性品种）；

a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

品牌/厂家：台湾长春

牌号：7

类型：正牌料

用途级别：注射级

产地：台湾

熔体流动速率：1g/10min

密度：2g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度：3kg/cm<sup>2</sup>

弯曲强度：4kg/cm<sup>2</sup>

弯曲模量：5kg/cm<sup>2</sup>

缺口冲击强度：6kg.cm/cm

断裂伸长率：7%

成型收缩率：8%

热变形温度：9

脆化温度：1

A1：01

A2：02

A3：03

A4：04

A5：05

PBT台湾长春4830 BK|PBT加玻纤GF30黑色