

# 性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线

产品名称	性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联HYAT无卤阻燃通信 型号规格:双绞屏蔽电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区。

型号：ZRC-HYAT阻燃通信电缆，WDZ-HYAT无卤阻燃通信电缆，ZR-HYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆

技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，起到防火阻燃作用。

敷设方式：架空/ 管道 /直埋

ZRC-HYAT 10x2x0.4	WDZ-HYAT 10x2x0.4	ZR-HYAT 10x2x0.4	MHYAT 10x2x0.4
ZRC-HYAT 20x2x0.4	WDZ-HYAT 20x2x0.4	ZR-HYAT 20x2x0.4	MHYAT 20x2x0.4
ZRC-HYAT 30x2x0.4)	WDZ-HYAT 30x2x0.4	ZR-HYAT 30x2x0.4	MHYAT 30x2x0.4
ZRC-HYAT 50x2x0.4	WDZ-HYAT 50x2x0.4	ZR-HYAT 50x2x0.4	MHYAT 50x2x0.4
ZRC-HYAT 100x2x0.4	WDZ-HYAT 100x2x0.4	ZR-HYAT 100x2x0.4	MHYAT 100x2x0.4
ZRC-HYAT 10x2x0.5	WDZ-HYAT 10x2x0.5	ZR-HYAT 10x2x0.5	MHYAT 10x2x0.5
ZRC-HYAT 20x2x0.5	WDZ-HYAT 20x2x0.5	ZR-HYAT 20x2x0.5	MHYAT 20x2x0.5
ZRC-HYAT 30x2x0.5	WDZ-HYAT 30x2x0.5	ZR-HYAT 30x2x0.5	MHYAT 30x2x0.5

ZRC-HYAT 50x2x0.5	WDZ-HYAT 50x2x0.5	ZR-HYAT 50x2x0.5	MHYAT 50x2x0.5
ZRC-HYAT 100x2x0.5	WDZ-HYAT 100x2x0.5	ZR-HYAT 100x2x0.5	MHYAT 100x2x0.5

内导体线径 ( mm ) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 对数 ( 对 ) : 5—3000

ASTP-120 电缆，铠装485电缆 性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐适当的产品。一般推荐如下：普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 ( for RS485 & CAN ) one pair 20 AWG

，电缆外径7.7mm左右，蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 ( for RS485 & CAN ) one pair 18 AWG

，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

ASTP-120 电缆，铠装485电缆，天联电缆，通讯电缆，天津电缆一分厂

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 ( for RS485 & CAN ) one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右，黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！CC-

Link的总线电缆是特性阻抗为 $110 \pm 10$  的3芯绞合屏蔽电缆，国产型号规格：STP-110 ( for CANopen & CC-Link ) 3C × 20AWG ，使用时，屏蔽层应只在一端接地！