

钢制管法兰 碳钢平焊法兰HG/T20592-厚创管道

产品名称	钢制管法兰 碳钢平焊法兰HG/T20592-厚创管道
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	22.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

卷制法兰钢制管法兰碳钢平焊法兰HG/T20592-厚创管道

生产的对焊法兰在生产和制作时采用的参数和要求进行生产和使用，能够按照的方式和原理进行使用和推广，采用的工艺方式和原理进行生产和焊接，严格使用中的良。使管子与管子相互连接的件，连接于管端。锻打法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。锻打法兰间用衬垫密封。锻打法兰管件指带有锻打法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成，也可由螺纹连接或焊接构成。法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。板式平焊法兰是指带颈的并有圆管过渡的并与管子平焊连接的法兰。

平焊法兰分板式平焊法兰PL和带颈平焊法兰SO。不带颈平焊法兰便是板式平焊法兰，也便是平板法兰。类似于平板法兰的还蝶阀法兰,法兰盖除无内孔外,别的外形也与平板法兰一样。带颈法兰有:带颈平焊法兰,螺纹法兰,承插焊法兰,平焊法兰等,平焊法兰通常只能与管道联接，假如运送的介质是D类流体或民用管道工程的水、汽，或者是压力不高的C类流体，可采用平焊法兰。其受力特性介于全体法兰与活套法兰之间。平焊法兰因为刚性较差，不高压，通常适用适用于压力PN 4.MPa的的管道联接。高压法兰有平焊法兰,承插焊法兰等,平焊法兰的密封面可以制平面FF,突面RF，高低式M-FM和榫槽式T-G四种。