

# 日本 新宇宙 XP-3118 测氧测爆仪 便携式氧气气体检测仪 泵吸式氧气气体检测仪 密闭空间便携式测氧仪 便携式测氧仪

产品名称	日本 新宇宙 XP-3118 测氧测爆仪 便携式氧气气体检测仪 泵吸式氧气气体检测仪 密闭空间便携式测氧仪 便携式测氧仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:新宇宙 型号:XP-3118 库存:10
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

## 产品详情

XP-3118复合型气体检测器规格：

型号	XP-3118	
对象气体	可燃性气体及可燃性溶剂的蒸气	氧气
采样方式	请对象气体 自动吸引式	
检测原理	接触燃烧式	伽伐尼电池式
测量范围	0 ~ 100LEL 1	0 ~ 25.0vol%
指示精度	全量程 ± 5%	± 0.3vol%(符合JIS T 8201 标准)
报警设定值	20%LEL	18.0vol%
显示方式	液晶数字 (带背景灯)	
报警方式	数字数值显示/数字条形图显示 3 气体报警时：蜂鸣器鸣叫，红色灯闪烁	
	故障报警时：蜂鸣器鸣叫，红色闪烁，液晶显示	
防爆构造	自动切换 (仅可燃气体)：0 ~ 10%LEL (L量程) 0 ~ 100LEL (H量程) Exibd CT3(本质安全防爆+耐压防爆) 4	
使用温度范围	0 ~ 40	
电源	5号碱性干电池4节	

连续使用时间	5	使用碱性干电池时：约20小时（甲烷约15小时）  （无报警时、20、背景灯OFF时）
外形尺寸		W82 × H162 × D36mm
重量		约450g（不含电池）
标配附件		皮套、5号碱性干电池4节、气体导管（1m）、吸气过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套
选购品		气体导管、混合器、记录数据收集装置（CD-ROM软件+USB线）、充电AC适配器

1、测定可燃性高灵敏度0 ~ 5000ppm或0 ~ 10000ppm时使用[XP-3168]

2、同一测量条件下

3、数字条形图显示只在可燃性气体为主要成分时才会显示

自动量程切换：0 ~ 10%LEL（L量程）、0 ~ 100LEL（H量程）。

4、NK型式认证为 Exib BT3

5、根据不同环境条件下、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。

6、使用AC转接器时，是防爆构造适用外。