

管道封堵气囊 黄冈充气式管道封堵气囊 上排下水气囊 2022新闻

产品名称	管道封堵气囊 黄冈充气式管道封堵气囊 上排下水气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊 黄冈充气式管道封堵气囊 上排下水气囊 2022新闻

闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封qi额定工作压力的安全系数。

堵水气囊，产品规格直径为300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm等规格均可生产，其它特殊型号可根据客户需求加工定做，我厂生产的堵水气囊采用多层橡胶和多层高强度纤维布，经过重型平板硫化机热压硫化成型，使其强度和韧度有了很大的提高，广泛用于各类型管道的应急抢修和维护管理。

管道堵水气囊的规格型号

管道堵水气囊（闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，闭水试验气囊，闭气试验气囊）的型号有：pvc气嘴jiao囊、复合型闭水堵、气嘴式闭水堵、双异充气jiao囊。

产品特点：

- 1、经济耐用适合管径广泛产品特点：
- 2、超强膨胀性
- 3、重量轻，便于操作
- 4、耐高温，由特殊人造橡胶涂层织物制成。

封堵气囊的使用方法

- 1、检查气囊：表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。
- 4、使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

观察堵水气囊的充气状况，确认充气状态开始后，工作人员撤离。确保在充气期间无人在管道附近，拉紧牵引绳，将绳在枕木上绑扎牢固，通过压力控制表，观察堵水气囊气压数据，当堵水气囊气压达到技术规定数时，关闭气压控制阀门，充气结束。充气结束后，20分钟内压力控制表保持与气管连接，观察封堵气囊压力的数据变化情况，一切正常，即可开始管道施工作业。管道封堵以及其他作业中，派专人监视检查封堵气囊的气压，与作业现场人员保持良好稳定的通讯，遇有异情及时报告，确保作业人员的安全。至此，正常状态的堵水作业试验已经全部完成，进入破坏性操作试验。实验前，再次检查作业段附近有没有人员；由于本次试验的管段阀门关闭良好，仅有少量的余水，为了模拟以后施工中出现的不间断流水状况，我们将来水方向的阀门打开了一点，管道内开始进水。5分钟后，堵水气囊出现滑动现象，当即关闭来水阀门，破坏性试验结束。

管道封堵气囊，适用于各种建筑给排水管道，污水管道，风道管道的临封堵作业，方便快捷，安全可靠。特点：

- 1、可广泛适用于各种风道管道的临封堵作业。
- 2、适用于圆形、卵形、方涵等多种形状的管道，封堵直径50--3000毫米。
- 3、充气封堵，方便迅速。
- 4、压力表控制气压，准确安全。
- 5、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 6、便于从小尺寸检查井口（650mm）进入大直径管道进行堵水作业。
- 7、所有气囊可以自由折弯90度，并有一定的耐腐蚀性能。
- 8、采用特殊高分子合成材料制造，所有气囊产品出厂前在额定压力严格测试，确保气囊的气密性和安全性。