

# 透明LED线路板厂家LED透明屏线路板柔性透明线路板

产品名称	透明LED线路板厂家LED透明屏线路板柔性透明线路板
公司名称	深圳市腾裕新电子有限公司
价格	10000.00/米方
规格参数	
公司地址	深圳市腾裕新电子有限公司
联系电话	0755-23074661 13728680289

## 产品详情

### 透明LED线路板厂家LED透明屏线路板柔性透明线路板透明LED显示系列方案

#### 产品1：刚性LED透明显示玻璃屏

产品适用场景：户外广告屏、亮化屏、室内广告屏等；  
单片产品尺寸：max：500\*1200mm，可多块拼接； 点间距：P5~P50;焊盘尺寸：2mm\*2mm；  
焊盘拉力：3kg； 厚度：0.7~3mm 每平方米重量：3~12kg； 亮度：max：8000流明；  
质量标准：3C标准；

产品2：柔性LED透明显示屏产品适用场景：户外广告屏、亮化屏、室内广告屏等；  
单片产品尺寸：max：500\*700mm，可多块拼接； 点间距：P5~P50; 焊盘拉力：3kg；  
每平方米重量：1.5kg； 亮度：max：8000流明；  
质量标准：3C标准；产品3：柔性LED透明显示屏产品适用场景：室内广告屏、亮化屏等；  
单片产品尺寸：max：500\*700mm，可多块拼接； 点间距：P5~P50; 焊盘拉力：3kg；  
每平方米重量：0.5kg； 亮度：max：8000流明；产品4：COB透明晶膜线路板产品适用场景：户外广告屏、亮化屏、室内广告屏等； 单片产品尺寸：max：500\*700mm，可多块拼接；  
点间距：P2~P5; 焊盘拉力：3kg； 铜+金厚度：max：50微米 背板厚度：0.2~3mm  
每平方米重量：3~12kg； 亮度：max：8000流明； 质量标准：3C标准；产品5：Mini  
LED透明电路屏基材：玻璃，厚度0.2~1.1mm； 单片产品尺寸：max：500\*700mm，可多块拼接；  
点间距：P0.5~P5; 线宽：min：0.15mm 焊盘尺寸：0.2\*0.2mm 焊盘拉力：0.5~1kg；  
铜膜厚度：max:50微米 每平方米重量：3~12kg； 亮度：max：8000流明； 质量标准：3C标准；

产品6：透明柔性覆铜板（FCCL）产品适用场景：透明柔性线路板等；  
单片产品尺寸：max：幅宽500mm； 铜膜厚度：max：20微米； 电路线宽：min：100微米；  
焊盘拉力：3kg； 每平方米重量：0.5kg；

