

英国柯图泰制版材料 18*10柯图泰水菲林 菲林毛细片 柯图泰水菲林批发 大量批发柯图泰毛细片

产品名称	英国柯图泰制版材料 18*10柯图泰水菲林 菲林毛细片 柯图泰水菲林批发 大量批发柯图泰毛细片
公司名称	深圳市领盛丝印器材有限公司
价格	710.00/卷
规格参数	柯图泰:水菲林 18*10:水菲林 英国:水菲林
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1号A栋
联系电话	0755-23731804 18676212519

产品详情

耐溶剂型毛细菲林

产品说明

Capillex 毛细菲林是涂布在丝网版上含感光成分的毛细版膜菲林。毛细菲林贴合前必须把网版用

Capillex 毛细菲林有一系列的厚度菲林是用于溶剂型油墨的丝网。固化油墨毛细菲林是涂布在 75 微米(3

应用与操作

Capillex 毛细菲林只限用于丝网印刷业。Capillex 毛细菲林尤其适于高质量和耐印性的要求。

操作说明以及安全网版准备

所有新制网版使用前应用 Autotype Autoprep Gel 磨网膏磨网。(用过的丝网在每使用

5 次后应重新磨网)

在粘贴菲林之前，所有丝网都应该用 Autotype UMP - Universal Mesh Prep 脱脂。菲林粘贴

适用于大或小的网版：

用蘸湿的布或海绵把网版上的灰尘和油污擦干净，然后把网版放在干净的表面上。用刮板把网版上的灰尘和油污刮掉。把网版放在干净的表面上。用刮板把网版上的灰尘和油污刮掉。把网版放在干净的表面上。用刮板把网版上的灰尘和油污刮掉。

只限于小的网版：

把网版放在干净的表面上。用刮板把网版上的灰尘和油污刮掉。把网版放在干净的表面上。用刮板把网版上的灰尘和油污刮掉。把网版放在干净的表面上。用刮板把网版上的灰尘和油污刮掉。

烘干

网版更耐用的网版在干燥过程中可能会发生变形。如果要加速干燥，避免参差不齐，不要在比室温高 14 度以上的环境中干燥。网版应该在室温下干燥。如果要加速干燥，避免参差不齐，不要在比室温高 14 度以上的环境中干燥。网版应该在室温下干燥。

储存网版

在理想的温度和湿度下储存网版。如果网版要被曝光，建议在曝光前将网版放在干燥的环境中。在理想的温度和湿度下储存网版。如果网版要被曝光，建议在曝光前将网版放在干燥的环境中。

曝光

把原图底片跟感光胶膜粘贴在一起，然后印刷面朝下放置在框架里。

曝光量计算的来检查和其量曝光量因相关曝光标准的菲林的操作指示找查。

显影

用加压的喷水冲刷网版，但水温不能高于摄氏 45 度（112F）。图象显影

清洗后版膜须继续度刷能奇钟摄氏 45 度后用新闻用纸或吸水布吸收多余的水份。过后，用冷或热空

封网

用溶剂型或 UV 紫外固化油墨时用 Autotype 普通, 厚, 蓝 或 绿 封网胶 把版膜和框架之间的地方封住。

脱膜

用硬毛刷刷网版清洗剂或脱膜剂清洗网版。用清水把网版清洗后，用一死浴使厨感光版膜残留在网版上。清洗后，用硬毛刷刷网版清洗剂或脱膜剂清洗网版。用清水把网版清洗后，用一死浴使厨感光版膜残留在网版上。

危险提示

按照指示使用这产品，不会有任何危险。但是，和其他网印显像产品一样，皮肤应该避免接触感光膜

告诫无。

火灾防备措施

软片不容易被燃烧。

泄漏无。

急救

无。（在正常条件使用下）

存放期和储存

把菲林的储存提供随防损包装管里,度(6个月)的温度以及干燥的柜或相对湿度。请勿储存在潮湿的地方
在理想条件的情况下存放期如下：

Capillex 18	24 个月
Capillex 20	18 个月
Capillex 25	24 个月
Capillex 30	15 个月
Capillex 35	
Capillex 50	
Capillex 50	
Capillex 80	

环境

Capillex 毛细菲林的环境温度范围在 15°C 至 30°C 之间，相对湿度在 30% 至 75% 之间。请勿储存在潮湿的地方。

处置

按照常规性的处置。

包装

Capillex 毛细菲林的宽度有 1.04 和 1.22 米和一系列长度。片装可根据要求的尺寸定制。