

吐丝机锥箱油膜轴承,轴瓦

产品名称	吐丝机锥箱油膜轴承,轴瓦
公司名称	孚威（洛阳）冶金轴承科技有限公司
价格	51.00/套
规格参数	品牌:FV孚威 型号:SMS,MORGAN 产地:洛阳
公司地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路和春城路交叉口建业华阳峰渡1-1-2215
联系电话	17630360176

产品详情

FV孚威轴承在盘圆吐丝轧机在轴承领域也具有优异的性能。司马克SMS, MRC-skf、达涅利和摩根一直垄断着这一领域。目前，FV制造的高速线材轧机轴承完全可以替代它们。超高精度轴承由高纯度钢制成。专门设计和制造的坚固轴承保持架，可靠耐用。

盘条用油膜轴承、双唇密封和弹性垫圈，备受赞誉的高品质标准备件——精轧机的选择

油膜轴承

FV油膜轴承采用优质巴氏合金为基体，采用特殊工艺进行三层电镀。它具有协调准确、操作安静、摩擦小的优点。镀锡层能有效防止腐蚀，降低滑动阻力。FV油膜轴承是根据流体力学原理设计的。在旋转过程中，通过润滑系统在轴承体和轴承座之间覆盖一层油膜。无应力轴承套筒上有油槽，以确保润滑油的均匀分布。超高的制造精度使凯前油膜轴承具有优异的抗疲劳性、承载能力和导热性，摩擦系数低。良好的耐腐蚀性、嵌入性和合规性。有效解决了夹持垫失效、巴氏合金脱落等燃烧现象。它们也与其他制造商的线材轧机兼容。开前油膜轴承可以直接在现有设备上使用，无需任何设计或机械更改。

双唇密封

FV双唇密封主要由氢化丁腈橡胶（HNBR）制成，并与其他特殊原材料按科学比例成型。金属支撑环采用优质进口钢材，经过精心切割、打磨和焊接而成。因此，出现了新的性能突破。

更好的密封性能

压缩变形降低15%（在150 ° C下运行24小时），可有效密封油膜轴承腔内的润滑油和外部冷却水、轧制油、铁屑、灰尘等杂物。

耐磨性和使用寿命显著提高。实践表明，经过6周的严格使用，小裙子没有明显磨损。

较高的温度适应性

实践证明，它完全可以满足现有120m/S高速轧机的性能要求。

弹性垫圈

弹性垫片主要用于高速线材精轧机辊箱的辊轴和传动箱的传动轴。要求耐高温，承受圆心的轴向压力。其中的橡胶必须保持特殊的扭矩阻力，以使垫圈在一定范围内拉伸，而不会使橡胶板脱落。FV弹性垫圈由特殊配方的橡胶板和两侧的钢板制成，通过特殊工艺粘合。能有效吸收工作过程中的冲击力，调节一端滚动轴承之间的平行间隙，保证设备的平稳运行和减震，防止轴承开裂或磕碰。

Sliding type Morgan SMS Meer SMS Meer Size (mm) Mass DGW.DGW.P/N(kg) Sliding bushing No
load 172050MAF0512006 ULZ360037165.54x108.001172050ZBF6158441360102234.95x142.872172050KAF6230241
ULZ360109139.72x79.500.72172050BF6553011 ULZ36012088.95 x 45.200.15172050DF6553013 ULZ360122101.63x
55.700.21174117BF6793731360146203.40x108.002.7172050TF7069722360168190.50x107.952.1172050MF738164236
0198152.40x95.251172050VF7386902360216203.40x108.002.65-F0512004 ULZ360385165x981-F0512005
ULZ360387124.33x66.701172050FBF0512003ULZ360390114.33x66.700.6172050FCF0512010
ULZ360401122.15x76.107.7172050DBF7409494 ULZ360226101.63x55.700.21172050BBF7746816ULZ36027688.95 x
45.200.2 Sliding bushing Loaded 172050LAF0512006
LZ360038165.54x108.001172050ZAF6158442360103234.95x142.872172050JAF6230242
LZ360110139.82x79.500.72172050AF65530112LZ36012188.95 x 45.200.15172050CF6553014 LZ360123101.63x55.70
0.21172050SF7069721360167190.50x107.952.1172050LF7381641360197152.40x95.251172050UF7386901360215190.
40x79.401.85-F8233162360314162.22x98.001.1—F0512004 LZ360386165x981—F0512005
LZ360388124.33x66.701172050EF0512003
LZ360389114.33x66.700.6172050ECF0512010LZ360402122.15x76.100.7WASHER186612BF051400136039163.00 x
82.60 x 3.300.05186629AF051400236039298.40x112.60x3.300.07186629BF051400336039398.40x112.60x3.300.071622
66BF0514004360394103.20x117.40x3.300.07162266CF051400536039582.50 x 96.70 x
3.300.07162266DF0514006360396225.40 x 247.60 x 3.300.25162266EF0514007360397233.36x257.12x3.300.25162266
FF0514008360398186.50x208.76x3.300.2162266AF0514009360399103.10x117.40x3.300.0710088323F0514010360405
113.95 x 140.00x3.300.13 Double lip seal 10085300—-101.7x117x17—10008534—-105.7x121x17—7403871—110.2x
126x17—10008484—-144.7x160x17—7403872-150.2x166x17-10089630—170x193.73x24.75—

油膜轴承,吐丝机轴承,摩根轴承,MORGAN轴承