

# 水泥防水涂料销售厂家 运城水泥防水涂料 固德乐防水实力

产品名称	水泥防水涂料销售厂家 运城水泥防水涂料 固德乐防水实力
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

广州固德乐化工科技有限公司是一家从事建筑防水保温节能材料研发、生产、销售、施工为一体的化公司，JS聚合物水泥基防水涂料是地区建筑防水与保温节能科技的企业。产品现远销英国、俄罗斯、日本、德国、印度等海外市场同时在广东、山东、河南、河北、山西、浙江、江苏、四川等工程中得到应用。以的产品，水泥防水涂料销售厂家，满意的价格，快速的服务博得了广大客户的一致好评。经过十多年的发展，固德乐防水（中国）已成为中国特种干砂浆行业之一，其销售网络遍布。

JS聚合物水泥基防水涂料是一种无毒，无刺激性，不燃的环保型防水材料。它能封闭水泥基材内部毛细孔通道的同时，形成高分子憎水层，该材料可直接涂刷或加入水泥涂刷于构筑物基面，也可加入水泥砂浆里面用于墙体批荡，能明显地降低基面的吸水率及氯离子的侵蚀。

1. 防水，防潮，抗渗，能快速达到防水效果
2. 对于水泥基底材的迎水面，运城水泥防水涂料，背水面均可施工
3. 具有一定的柔韧性，能较好的防止防水层开裂
4. 能在潮湿但无明水的基面上直接施工
5. 耐碱，耐弱酸，耐高温，耐低温，不燃
6. 无毒，无刺激性，无污染的环保产品

适合范围

1. 适用于各种建筑物的内外墙，防止因外墙渗水引起的室内装饰霉变问题
2. 适用于新旧砖、混凝土结构的墙地面、粮仓、厨房、卫生间、隧道、设备抗、地沟等等建筑的防潮、防水、防霉处理
3. 适用于结构稳定的建筑物使用

#### 基面处理

1. 将建筑表面的灰尘、杂物及松散物清理干净
2. 如基面有油污时、应用2%擦洗，用清水冲洗干净
3. 阴阳角处建议做成圆弧型或棱形
4. 对于空鼓、松脱、凹凸物应铲除并用砂浆补平

随着目前在建商品房逐步入市，预计在未来几年将为民用建材市场提供约300亿元的防水总量需求，而民用建筑防水材料百分之八十的市场份额是防水涂料。商机，先机难得，面对金子般的行业，让我们共同携手，共涂伟业！

固德乐诚邀有志有识之士、各地经销商及寻求投资项目的投资商加盟合作。

广州固德乐防水有限公司是一家致力于建筑防水材料的研发，生产，销售，服务于一体的技术型建材企业，是家庭防水重点推荐的防水材料，属国家大力提倡的绿色环保产品。固德乐是因时代发展应运而生的全新品牌，它凝聚了国际的环保建材技术，累积了十余年丰富的防水施工技术经验，目前家居建材市场上不断化、个性化的需求，是现代时尚家装防水的。

#### 全线产品

K11防水涂料、JS防水浆料、911聚氨酯，水性聚氨酯，水泥防水涂料哪家好，渗透防水剂、透明防水胶，墙固、地固、瓷砖胶、背胶、液体卷材、外露聚酯橡胶、反射隔热涂料、黑豹防水、渗透结晶、固沙宝、美瓷胶、堵漏王、填缝剂、墙面乳胶漆等全系列防水贴砖一体化产品。

无论是在室内外墙、厨卫浴室间，还是地面、屋面等不同领域均可充分体现非凡价值所在，产品均符合的安全、健康、环保标准、环保标准，环保、实惠、耐用等特点和良好的性能使之深受广大消费者的喜爱。品牌即承诺！固德乐的售前、中、后服务，提供阁下放心无忧的。

#### 固德乐施工工法：JS聚合物水泥防水涂料

JS聚合物水泥防水涂料是吸收外国先进技术开发的防潮、抗渗、堵漏材料。该产品是以高分子乳液和水

泥为主要原料，加入多种无机材料和助剂配置而成的双组份高分子水性防水涂料，主要成膜物质为高分子材料的水乳液，以水泥及活性物质为填料，涂膜通过水分挥发及无机水硬性材料的水化反应而结膜，是一种既具有有机材料弹性高而又有无机材料耐久性好的双重优点。

### JS聚合物水泥防水涂料——产品特点

- a.可以在潮湿、干燥的多种材质上直接施工。
- b.无毒、无害、无污染，方便施工，工期短，可用于饮用水工程。
- c.涂层坚韧、高强、耐水性、耐候性、耐久性优异，可以加颜色。
- d.能与水泥砂浆及多种材料穿固粘结。

### JS聚合物水泥防水涂料——适用范围

适用于新旧建筑物的屋面、地下室、外墙、隧道、渠道、引用水池、游泳池、冷却水池、厨卫间、浴室及阳台的防水工程。

### JS聚合物水泥防水涂料——施工工艺及流程

#### 1.基层处理：

基层必须平整、压实、收光；表面须牢固、干净、无明水、无渗漏。阴阳角处应做成圆弧角。

#### 2.配料：

根据施工操作要求，如不便施工可适量加水。加水方法先在料中加水后，再用搅拌器边搅拌边缓缓加入粉料之后充分搅拌直至料中不含团粉（搅拌时间不少于5分钟）。

打底层涂料的重量比为：液料：粉料：水=10：20：14，底涂完工干燥后再涂刮防水层，其重量比为：液料：粉料：水：10：20：0~2；加水量应在规定的范围内，在斜面、顶面或立面上施工，为了能挂住足够的料应不加或少加水；平面为涂膜平整可以适当多增加些水。

#### 3.涂覆：

用滚筒及刮板涂覆，该工程施工方法选定为P4工法，按照打底层—下层—叫呻层—面层的次序逐层完成，各层之间的时间间隔以层涂膜干涸不粘手为准，确保厚度在1.5mm左右。涂覆时应注意以下事项：

水泥防水涂料销售厂家-运城水泥防水涂料-固德乐防水实力由广州德乐建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州德乐建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!