

# 山东良机冷却塔厂家，良机冷却塔咨询电话，玻璃钢冷却塔，环保型冷却塔

产品名称	山东良机冷却塔厂家，良机冷却塔咨询电话，玻璃钢冷却塔，环保型冷却塔
公司名称	山东良机机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良机 品类:闭式，开式 类别:方形，圆形
公司地址	济南市市中区党家镇罗而庄18号
联系电话	1316-5135512 13165135512

## 产品详情

玻璃钢冷却塔它的淋水装置为薄膜式，通常是用0.3—0.5mm厚的硬质聚氯乙烯塑料板压制成双面凸凹的波纹形，分一层或数层放入塔体内。淋洒下的水沿塑料片表面自上而下呈薄膜流动。配水系统为一种旋转式的布水器。布水器各支管的侧面上开有许多小孔，水由水泵压入布水器的各支管中，当水从各支管的小孔中喷出时，所产生的反作用力使布水器旋转，从而达到均匀布水的目的。轴流式通风机布置在塔顶，对轴流风机的要求是风量大、风压小，以减少水的吹散损失。空气由集水池上部四周的百叶窗吸入，经填料层后从塔体顶端排出，与水逆向流动；冷却后的水落入集水池，从出水管排出后循环使用。目前国内生产玻璃钢冷却塔的厂家较多，用于制冷空调工程中的大冷却水量为1000m<sup>3</sup>/h，表6—3列出部分玻璃钢冷却塔的技术数据。玻璃钢冷却塔的技术参数；在选用玻璃钢冷却塔时应注意给定的技术参数，即循环水入塔的温度、循环水出塔的温度及环境湿球温度等。对于中小型循环供水系统，为了解决选配冷却塔问题，一些制冷设备生产厂已提出了为有关制冷或空调装置配用的冷却塔。闭式冷却塔适用于被冷却流体不能或不宜与外界空气直接接触，对节能、节水有强烈需求的场合或地区。对冷却介质、环保、节能减排的要求越来越高，闭式塔的使用也越来越广泛。采用闭式冷却塔的好处在于，对主设备而言不会因为形成水垢、生物藻类污泥而增加热阻、减小通流面积甚至堵塞换热器和过滤器等问题，导致换热效率降低；也不会因为换热表面的金属长期处于高温热负荷状态，导致金属疲劳、垢下腐蚀导致设备穿孔泄漏等。更有利于延长设备使用寿命，特别是随着技术的发展，主设备越来越多采用紧凑式高效换热器（设备总体占地面积小），对冷却介质、环保、节能减排的要求越来越高，闭式塔的使用也越来越广泛。