

## 垫板 隔层垫板 健明包装

产品名称	垫板 隔层垫板 健明包装
公司名称	东莞市健明包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇卢屋村荔科技园商业街一路3号
联系电话	13790285858

## 产品详情

安装中空板有哪些具体方法和步骤?

安装中空板有哪些具体方法和步骤？东莞中空板也叫中空隔板，它是一种新型塑料包装材料。在电子，包装，机械，轻工，邮政，食品等领域使用比较广泛。那么安装中空板有哪些具体方法和步骤？嵌入式安装法：1、根据板材厚度、热胀冷缩情况与支撑框架不同，及风压、雪压载荷等，预留充分的嵌入量。一般板材边缘伸入固定框架25mm以上，并要求至少有二条筋肋安装进固定区域，热膨胀率0.065mm/m.0C2、根据当地气候条件和安装当时的温度，确定板与板之间的热膨胀预留距离。通常夏天安装时，预留的距离可以少一些；冬天安装时，预留的空间要大一些。嵌入式安装，板材长度建议不要过长，因为长度越长，累积热膨胀长度越大。3、安装要求：安装结束时，板材还是可以在支架上轻微位移，而不影响填充材料与板材或支架的结合。因此填充材料要求一定的粘着力和柔韧性。

安全使用中空板要遵循哪些规则?

安全使用中空板要遵循哪些规则？中空板又名万通板，大都指PP中空板，是聚原料掺合聚乙烯原料经过中空板生产线挤出成型，板材的截面为格子形状。主要应用于电子，包装，机械，垫板，物流，建筑等领域。那么安全使用东莞中空板要遵循哪些规则？1、中空板所有产品应避免遭受阳光暴晒和长期雨淋，以免引起老化，缩短使用寿命。2、不易从高处扔下中空板，避免因猛烈地撞击而造成周转箱破碎、裂纹。3、合理确定货物在周转箱内的堆放方式。货物均匀置放，不要集中堆放，偏心堆放。4、在使用配套托盘时，应考虑中空板的尺寸是否适合此塑料托盘使用，避免尺寸不合适，塑料隔层板，摆放不当而

发生侧歪或倒坏。5、放置中空板货物时，应均匀放置，避免尖锐面直接压在中空板底部，因受力不均而发生侧歪或损坏，更严重时会损坏箱内货物。6、堆码使用时，应考虑自身中空板产品承重，堆码的高度限制。正确的使用玻璃隔板应该做到单箱货重不超过25KG（正常人体受限），并不可装满箱，应至少留有20mm（除去上层接合处的部份），防止货物直接与箱底接触，使产品受损或脏污。玻璃隔板组合码放在塑料托盘上加上适当的捆扎和裹包，便于利用机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和存储的要求。7、叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量平稳抬起托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击托盘侧面以免造成托盘破碎间接损坏中空板及货物。

东莞中空板加工定制有哪些优点？中空板也叫中空隔板，主要应用于电子，包装，机械，物流，建筑等各个行业。随着社会的发展，对东莞中空板加工定制需求越来越大。那么东莞中空板加工定制有哪些优点？1、印刷性良好：东莞中空板经电晕处理可提供良好印刷效果，适合网版印刷，隔层垫板，印刷油墨必需选择适合PP材质的油基油墨。2、产品等级可选择：一般级，用于普通板材的加工品、保护板材、广告看板。抗静电级：防尘或特殊用途箱盒。导电级：保护各类精密电子零件之包装材料。3、色彩可标准定制：黑色、白色、灰色、蓝色、绿色等等。4、加工方法灵活多变：东莞中空板可以使用目前市面之各种纸瓦楞板加工机械、作压线、裁切、分线、平札、钉合等作业；也可以利用塑胶加工机械作超声波粘着、铆合、贴合等作业。5、人工防底部防滑设计：底部防滑底角设计，保证了堆垛稳定性，兼顾配合各类底盘车和输送带使用。6、订购品多样：特别颜色、承重、尺寸或导电、抗静电特性，可依客户需求配合生产。7、可循环利用：东莞中空板较大的亮点是能多次重复使用，绿色环保，玻璃瓶隔板，防止箱体挤拱而引起产品损坏；可折叠，在闲置或运输可折叠存放，节约大量空间；可做成带盖或带帘款式，可以避免积累灰尘具有更好的卫生性；可做成折叠款式，空间利用率达30%，保证了货物在运转过程中的安全。