

# 木结构防火涂料 安徽防火涂料 安徽祁明

产品名称	木结构防火涂料 安徽防火涂料 安徽祁明
公司名称	安徽祁明钢结构防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区三元产业园创业路安徽祁明钢结构防火涂料有限公司
联系电话	13866161105 13866161105

## 产品详情

钢构造防火涂料不只使用于耐火极限请求很高的高层修建和大跨度钢构造修建的防火维护范畴，木结构防火涂料，更有意义的是在现在很多使用的室内暴露钢构造的防火维护方面，安徽防火涂料，只需钢构造构件的尺度足够大到能够选用喷涂的方法施工，防火涂料涂料厂家，就能够选用多功用钢构造防火涂料。一起，防火涂料在对混凝土构造、碳纤维加固构造等的防火维护上也具有杰出的体现。因此该防火涂料是一种具有广泛使用前景的高科技商品。

防火涂料在施工前的基层处理方法：除去浮浆和附着的杂物;修补基层上的孔洞、蜂窝、麻面微裂纹;除去基层油污。钢结构防火涂料施工温度：钢结构防火涂料施工期间，以及施工后24以内，施工周围环境及钢构件温度均应保持在5 以上为宜。钢结构防火涂料前期强度较低，简单碰坏。因而，室外膨胀型防火涂料，喷涂应在有关钢结构施工完后再进行，防止激烈轰动和磕碰。施工时若有上、下立体交叉作业，应注意安全。

厚型钢结构防火涂料在施工过程中有一定的设计要求，现在小编就给大家介绍下厚型钢结构防火涂料的涂层要求，让施工人员有一定地了解，让施工质量能够有所保障。涂层厚度符合设计要求。如厚度低于原订标准，但必须大于原订标准的85%，且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m，并在5m范围内不再出现类似情况；涂层应完全闭合，不应、漏

涂。

木结构防火涂料-安徽防火涂料-安徽祁明([查看](#))由安徽祁明钢结构防火涂料有限公司提供。木结构防火涂料-安徽防火涂料-安徽祁明([查看](#))是安徽祁明钢结构防火涂料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋总。