

PZ673H/X/F气动插板阀、刀型插板阀

产品名称	PZ673H/X/F气动插板阀、刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673Y、W-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/F气动插板阀,刀型插板阀,不锈钢插板阀,对夹式耐磨插板阀概述:

主要结构与特点:

本阀主要由左、右阀体、O型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成,阀门启闭靠气缸动作来完成。

PZ673H/X/F气动插板阀、刀型插板阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用:对阀门开启和

关闭的两位式控制;单作用:(弹簧复位):在电器和气路切断或故障时,阀门自动开启或关闭。可选附件 1、单或双控电磁阀(有24V、220

V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。PZ673

H/X/F气动插板阀、刀型插板阀应用范围:采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。PZ673H/X/F气动插板阀、刀型插板阀性能参数:

公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1

Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 零件材质:

阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆
 不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 PZ673H/X/F气动插板
 阀、刀型插板阀连接尺寸(mm) : MPa DN L D D1 D2 H N-M
 D0 1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16
 180 80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180 155 440 8-M16
 220 125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20
 280 200 60 335 295 265 700 8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20
 360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110 16-M20
 400 400 102 565 515 482 1250 16-M22 400 450 114 615 565 532 1380 20-M22
 530