

# 柴油十六烷值检测 运动粘度测试

产品名称	柴油十六烷值检测 运动粘度测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 性能检测:检测业务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

GB/T33298—2016柴油十六烷值的测定风量调节法

警告——本标准涉及某些有危险的材料、操作及设备,但并未对所有的安全问题提出建议。因此,用户在使用本标准前应建立适当的安全防护措施,并确定相关规章限制的适用性。

### 1范围

本标准规定了采用十六烷值测定机通过调节风量测定柴油十六烷值的试验方法。

本标准适用于压燃式发动机燃料十六烷值的定量测定,十六烷值的范围为0~100,典型的十六烷值测试范围为25~70。本标准也可用于非常规燃料,如合成燃料、生物柴油及类似产品,但精密度尚待确定。

### 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 265石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 386柴油十六烷值测定法

GB/T4756石油液体手工取样法

GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6683石油产品试验方法精密度数据确定法

GB/T6986石油产品浊点测定法

GB/T 27867石油液体管线自动取样法