

## J30J-9TJNP5 J30J-9TJN 9芯插头插座 接插件直插4排针

产品名称	J30J-9TJNP5 J30J-9TJN 9芯插头插座 接插件直插4排针
公司名称	乾县骊诺普电子商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市乾县城关街道办事处盛唐大观园9 号楼一单元104
联系电话	13028551877

### 产品详情

特点简介 技术特性 型谱排列 对应美国 MDM 系列产品 芯数：有  
9、15、21、25、31、37、51、66、74、100 芯十种规格 采用绞线式弹性插针（麻花针），接点密度高  
导线线芯截面积  $0.1\text{mm}^2 \sim 0.15\text{mm}^2$ 。此外，还可采用  $0.07\text{mm}^2$  的导线，但产品型号特殊  
本系列产品的锁紧组件按订货要求与产品组装在一起供货，如不需锁紧组件应在合同中注明  
产品性能符合 GJB2446 的要求 执行标准：Q/Ln.J6-69A-2003 J30 系列微型矩形电连接器详细规范  
环境温度：-55 ~ +125 振动：10Hz ~ 2000Hz  $196\text{m/s}^2$  随机振动：功率谱密度  $0.4\text{G}^2/\text{Hz}$   
总加速度均方根值  $23.1\text{G}$  冲击： $735\text{m/s}^2$  11ms 额定电流：3A 接触电阻： $10\text{m}$   
绝缘电阻： $5000\text{M}$  介质耐压：800V 机械寿命：500 次