

航空接插件J30J-21ZKS 21ZKNP5 21ZKN -J 21ZKW 1芯接插头插座

产品名称	航空接插件J30J-21ZKS 21ZKNP5 21ZKN -J 21ZKW 1芯接插头插座
公司名称	乾县骊诺普电子商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市乾县城关街道办事处盛唐大观园9号楼一单元104
联系电话	13028551877

产品详情

特点简介 技术特性 型谱排列 对应美国 MDM 系列产品 芯数：有
9、15、21、25、31、37、51、66、74、100 芯十种规格 采用绞线式弹性插针（麻花针），接点密度高
导线线芯截面积 $0.1\text{mm}^2 \sim 0.15\text{mm}^2$ 。此外，还可采用 0.07mm^2 的导线，但产品型号特殊
本系列产品的锁紧组件按订货要求与产品组装在一起供货，如不需锁紧组件应在合同中注明
产品性能符合 GJB2446 的要求 执行标准：Q/Ln.J6-69A-2003 J30 系列微型矩形电连接器详细规范
环境温度：-55 ~ +125 振动：10Hz ~ 2000Hz 196m/s^2 随机振动：功率谱密度 $0.4\text{G}^2/\text{Hz}$
总加速度均方根值 23.1G 冲击： 735m/s^2 11ms 额定电流：3A 接触电阻： 10m
绝缘电阻： 5000M 介质耐压：800V 机械寿命：500 次