

实验室模拟洗车系统

产品名称	实验室模拟洗车系统
公司名称	上海巨也仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	巨也:符合DIN ISO205
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2702室
联系电话	86-02161517915 13817500506

产品详情

1.产品型号: JY-CX实验室模拟洗车系统

2.产品简介

实验室模拟洗车系统目的：用蘸有摩擦剂的汽车冲洗刷涂刷漆膜，之后检验耐汽车冲洗刷强度。符合DIN ISO20566：2013 标准

实验室模拟洗车系统性能特点

.1.测试环境条件 环境温度：23 ± 3

相对湿度：50 ± 5 %RH

.2.试验箱外尺寸 约 W:3100*D 850*H1800mm

.3.试验箱重量 约 350kg

.4.产品材质 设备主体为SUS#304不锈钢板材

.5.试验介质 日常用水（清洁水）和二氧化硅混合。

.6.试验介质温度 15~30 （客户室温即可）

.7.测试板厚度 1.5~3.5mm

.8.洗刷方向 顺时针/逆时针

.9.洗刷周期 1-99可调

.10.洗刷液容量 80L

.11.试验样品 尺寸：用平板（155 X 305 mm）作为试验切片，可以放置4块。可以放置310*610mm

1块要求：保持试验区无任何漆膜缺陷如裂口、污物或针孔等。