

# 滁州油烟风管加工工程，滁州圆形风管加工工程，滁州矩形风管加工工程

产品名称	滁州油烟风管加工工程，滁州圆形风管加工工程，滁州矩形风管加工工程
公司名称	南京恒创通风设备有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:恒创 型号:0.75 规格:1000*600
公司地址	江宁区禄口街道神舟路37号禄口创智产业园E-301号
联系电话	15365022685

## 产品详情

南京恒创通风设备有限公司接待的客户反映，不锈钢通风管道弯头的地方容易磨损，用用就坏，修了不少钱，于是把损坏的不锈钢通风管道送到恒创通风鉴定，经过技术员的观察，发现使用的不锈钢板厚度不达标，而且加工的时候工艺不细致，很多地方都有肉眼可见的焊瘤，加大了不锈钢通风管道运行的阻力，加大磨损，不锈钢通风管道自然用不长。南京不锈钢通风管道加工厂，恒创通风不为了节约成本而使用质量不过关的原材料，也不会去减少任何一道工序，恒创通风无损制造工艺就缺一不可，内壁光滑程度可以和原材料比较，发展多年一直在做客户想要的通风管道，恒创通风为客户买到产品而努力。

公司承接：一、通风管道制作、安装及改造（降噪）工程；

二、消防排烟管道及配套设备的制作及安装；三、空调通风管道系统工程的制作及安装；

四、厨房排烟管道及油烟净化工程、排烟风机、厨房油烟罩（白铁、不锈钢）等系列；

五、各种通风管道加工设备的销售；六、防火阀、调节阀、风口等配件系列；

七、各种镀锌板、不锈钢板通风管道、角钢法兰来料加工；八、共板法兰风管角码批发及零售。

1、材质：镀锌板；2、管径：80-2000mm；3、厚度：0.5-2.0mm；

4、镀锌螺旋风管长度：常规4m/节（可按要求定制）[2]。优点

1、强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单2、使用的原材料均为本钢产镀锌钢板；

3、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；

4、可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期；

5、镀锌螺旋风管安装完工后不需要维护，减少维护经费。适用范围 镀锌螺旋风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、医药、食品、、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。安装规定

1、镀锌螺旋风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于

400mm，不应大于3m。螺旋镀锌螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m

和3.75m；对于薄钢板法兰的镀锌螺旋风管，其支、吊架间距不应大于3m。

2、镀锌螺旋风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个点。3、镀锌螺旋风管支、吊架宜按图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm

的超宽、超重等特殊镀锌螺旋风管的支、吊架应按设计规定。

- 4、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
- 5、当水平悬吊的主、干镀锌螺旋风管长度超过20m时，应设置防止摆动的点，每个系统不应少于1个。
- 6、吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。镀锌螺旋风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。
- 7、抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧镀锌螺旋风管。安装在支架上的圆形镀锌螺旋风管，应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与镀锌螺旋风管外径相一致。
- 8、检查数量：按数量抽查10%，不得少于1个系统。
- 9、检查方法：尺量、观察检查。