

# 广州TPE手柄料 TPE包胶PP手柄握把材料 单独成型TPE手柄料

产品名称	广州TPE手柄料 TPE包胶PP手柄握把材料 单独成型TPE手柄料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德创化工 型号:TPE手柄料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

## 产品详情

TPE材料符合国际认证：采用的原材料都是绿色环保材料，是出口欧美的首先材料。TPE材料中不含有F、Cl、Br、I等卤族元素以及Cr、Cd、Hg、Pb等重金属。通过如下环保认证，ROHS，RACH，PAHS，FDA，LFGB等国际环保认证。达到欧美的低毒，环保的检测要求。

PVC材料是一种含氯碳氢化合物。产品和生产过程中会有有害物质产生，不环保。

TPE材料具有优越的物理特性。触感柔软、高弹性、质感温和、表面光泽雾亮度可调整、低烟无卤，无磷，优异的耐油，耐候，耐老化，耐挠曲，耐臭氧和化学等性能。

PVC材料使用射出成型机、增塑剂含DOP、加工过程中有恶臭、易污染环境、严格的废弃物处理方式。

加工工艺简单和环保，加工工艺简单。不需要硫化设备和过程。在生产产品中不会产生有刺激性气体，不会对人体造成危害。TPE材料的是热塑性材料，因此注塑产品的水口可以反复利用，加工工艺少了硫化步骤，节约了不好能源，为企业节省了不少成本。

PVC：耐化学药品性高，耐腐蚀，但不耐臭氧。然而它能够被浓氧化铵如浓硫酸，浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场所

硅胶：不受臭氧影响，且长时间在紫外线和其他气候条件下，其物性也仅有微小的变化。硅胶薄膜比塑料打腊膜具有更好的透气性。含有苯基的硅橡胶的耐辐射性大大提高

使用低温极限：

TPE：可达-50℃，具有耐候性和低温性；PVC：-10℃；硅胶：可以在-50度下永远使用。

比重-TPE：0.9~1.1；PVC：1.3~1.4。

硬度-TPE：0A~98A；PVC：40A~98A。

其它-TPE：无毒、低污染、环保效果好；PVC：在欧洲国家受限制。

TPE材料适用范围：

1，耳机线、数据线、视频线、医疗线、高压线缆、特种电线电缆、外被料和插头料，电线电缆护套、手机充电器线材、计算机排线、插座开关、USB线、天线、音频视频线、游戏机线材、鼠标线，电脑排线，连接线，潜水电线，电线接头，以及弹性软电线！

2，包胶类TPE材料，工具握把包胶，手柄包胶，ABS产品包胶，PP材料包胶，PC包胶等等。

3，单独成型TPE材料，汽车减震胶，汽车地毯，玩具公仔，情趣用品。