

赛多利斯电子天平秤维修sartorius

产品名称	赛多利斯电子天平秤维修sartorius
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	分析天平维修:赛多利斯电子天平维修 精密天平维修:赛多利斯电子秤维修传感器
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209 (注册地址)
联系电话	15302766020

产品详情

德国赛多利斯电子天平维修，赛多利斯电子秤维修，sartorius
配件，显示屏，传感器，主板，电源板，控制板，驱动版，称重模块

类别：CPA，CP，BS，BSA，BL，BP，AC，BA，CAB，CB，CH，CIS，COMBICS，CW，CWINS，E
A，EB，EC，ED，ELT，ENTRIS，FACTORY，FB。FBC，FBG，FC，FCA，FCG，GC，GD，GE，GE
M，

赛多利斯电子天平维修配件 GPA，GW，L，LC，LE，M-
POWER，MAPS，MASTER，MC，ME，MSA，MSE，MSU，PMA，PRACTUM，QC，，R，Secura
series Signum SIWA Factory FC

赛多利斯电子天平配件，显示屏，传感器，主板，电源板，控制板，驱动版，称重模块

赛多利斯电子天平维修配件，本公司开发的XCS系列电子天平还可以根据用户的要求进行生产。具有强大的灵活性，野外操作的选择。

特点： 交直流两用，带水准仪，液晶背光显示，称量反应速度快，高稳定性。

传感器采用特的锁紧装置，确保天平在运输起到保护作用。

德国赛多利斯电子天平维修配件，显示屏，传感器，主板，按键，托盘 LA6001S LA34001S
LA64001S LA34001P LA34000

德国赛多利斯电子天平维修配件小称量 0.0001g (mg) 大称量 125 (g) 适用范围 精密天平

赛多利斯 产品型号：LA双核系列 产品产地：进口德国 详细技术参数
内置全自动校准和调整功能isoCAL，确保称重的高精确度

配置重复性自测试功能reproTEST，对重复性自动检测

称重记录符合ISO/GLP要求

配置多种应用程序，满足**人员称量要求

防静电涂层玻璃防风罩，能有效地**外界静电荷的**

40M**速微处理器MC1

赛多利斯电子秤维修配件，显示屏，传感器，主板，按键，托盘

JA5003

JA5003 电子天平

YP10002

YP10002

产品规格列表

序号 型号 技术指标

1 LA16001S 称重范围(g)：16000；读数精度(g)：0.1；称盘尺寸(mm)：400*300；响应时间(s)：1.5；重复性(±mg)：100,线性(±mg)：200

3LA34000

LA1200S LP1200S

LA620S LP620S

LA220S LP220S

LA620P LP620P

LA3200D LP3200D

LA8200S LP8200S

LA6200S LP6200S

LA4200S LP4200S

LA820 LP820

LA420 LP420

张力计是一种经济高效的解决方案，适用于从简单到复杂的力测量和高架称重应用。电池供电的 TM 系列包括内置天线和易于阅读的板载 1.2" LCD 显示屏。对于要求更高的应用，可选配具有 ZigBee 无线通信功能的 TWN 便携式手持指示器。行业标准 Crosby 卸扣和通信电缆连接器每个 TM 系列张力计都包含。

赛多利斯电子秤维修配件，显示屏，传感器，主板，按键，托盘

LA8200P LP8200P 2000/4000/8200

LA34001S LP34000S 34000

LA16001S LP16001S 16000

LA6200 LP6200 6200 100

LA2200 LP2200 2200 100

LA34000 LP 1000

赛多利斯电子秤维修配件显示屏传感器主板，按键，托盘

Combics3清楚地表明，个性化设置能力能不断得给您提供可实施的选项。一句话：Combics3是一项安全投资。

灵活多样，9种应用程序

界面友好，清晰的文本显示、条形图、光度控制

标准接口，如：RS232、Profibus DP、Ethernet TCP/IP，易于集成

用于法定计量时精度可达10,000e,可选集成Alibi内存

可用于ATEX Zone 2,22 区 | 平台可用于ATEX Zone 1/21 区

用于模拟DMS平台、称重细胞和Sartorius数字平台的各种连接选择

具有IP69K保护等级的**型不锈钢外壳

可订购各种配件，如接口、支撑杆、打印机等。

赛多利斯电子天平秤维修sartorius传感器