

5KW电启动静音型风冷柴油发电机

产品名称	5KW电启动静音型风冷柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:5KW 电压:220V/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

5KW电启动静音型风冷柴油发电机 欧洲狮动力发电机人性化的设计，既保证了高度安全性，又提高了使用的便利性，可把客户标识直接压铸在产品上，把产品融入到客户的整个环境体系中。

.每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。

.良好的通风系统设计及防止热辐射设施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

.采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

发电机特点：

- 1、欧洲狮柴油发电机装有多种自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护,从而大大方便了您的操作
- 2、机组还装备了特殊智能节气门,它可根据负载实际变化状况来自动调节转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%
- 3、安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。很容易与电网或其它发电机并联。

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率 (KW)：5.5KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT188F

活塞排量(ml)：456

机油容量 (L)：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：940*530*700

净重 (kg)：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮动力柴油发电机组柴油机采用铜线起动机，功率大且不宜烧坏。发电机
廉价发电机组所用发电机为铝线或者铜包铝线，发电量不足。

我欧洲狮动力柴油发电机组所用发电机为纯铜线圈，发电量足。断电器

廉价厂家不装断路器容易引起安全事故。我公司机组装有断电器，能增长电瓶使用寿命，有效防止在无人值守情况下，机组线束由于长期工作高温失火等意外事故的发生。散热器

其他厂家水箱不带防护罩容易进入杂物损坏风扇。欧洲狮动力柴油发电机带风扇及安全防护罩，采用闭式整体水箱，其芯子由交错排列的散热管和散热片构成。