

POE美国陶氏 8150透明级 增韧剂 抗冲击高韧性

产品名称	POE美国陶氏 8150透明级 增韧剂 抗冲击高韧性
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:8150 产地:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体。POE分两种，一种是乙烯和丁烯的高聚物，另一种是乙烯和辛烯的高聚物。POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是：（1）辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。（2）POE塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。（3）POE塑料分子量分布窄，与聚烯烃相容性好。（4）良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度。POE塑料的含量与熔融指数的关系，加入POE塑料后，体系的熔融指数增加。POE塑料本身的流动性较好，它的加入，同时也改善了整个体系的流动性，当POE塑料含量超过15份以后，体系的熔融指数基本没有变化，若要继续提高体系的流动性，则不能完全依赖于POE塑料。

POE 8150 POE ENGAGE 8150

POE

ENGAGE 8150

POE/PP/PE/TPO/ENGAGE 8150

粒料

的流动特性

添加后可提高聚丙烯和聚乙烯的抗冲击性能

填料加入量高

可采用过氧化物、硅烷和辐照进行固化

固化之后具有的热老化性能、压缩形变和耐候性能

?????

通用用途的热塑性弹性体

抗冲击改性

热塑性聚烯烃 (TPO)

电线和电缆