

# 8KW静音型柴油发电机GT-950TSI

产品名称	8KW静音型柴油发电机GT-950TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

8KW静音型柴油发电机GT-950TSI 欧洲狮柴油发电机组是作为一套完整的机组提供的。有些是基于电力负荷及其特性，确定发电机的容量和数量，然后选择驱动发电机的柴油机。燃料系统和起动空气系统设备可以单或在多个单元配置。柴油发电机必须为户外施工或紧急断电做好准备。

其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化设计，欧洲狮动力柴油发电机，深受全球客户青睐。欧洲狮动力致力于减少柴油发动机的燃料消耗和排放。与低油耗,低排放,低噪声,主宰业界,可以说是一个模型的节能、环保、尽可能使每个及其操作成本低,机器广泛用于预防、飞机、汽车、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小,重量轻,抗突然加载能力强,噪音低,经济可靠等。

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率 ( KW )：8.2KW

额定频率 ( HZ )：50

额定电压 ( V )：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT195F

活塞排量(ml)：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940\*530\*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

工作发电原理：转子由柴油机带动轴向切割磁力线，定子中交替排列的磁极在线圈铁芯中形替的磁场，转子旋转圈，磁通的方向和大小变换多次，由于磁场的变换作用，在线圈中将产生大小和方向都变化的感应电流并由定子线圈输送出电流。欧洲狮动力公司研制或选用的机封主要特点是，根据用户设备及安装使用情况专门设计开发，无需对设备本身构造进行改制，并采用集装式安装方式，既不破坏原有设备的结构完整性，又自成体，方便了用户的安装使用。因其量体裁衣般设计的性，避免了不同设备均不合理地选用通用型密封所造成的低运转寿命和低可靠性，大大降低了运营成本。