

# 耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-矿用监测电缆

产品名称	耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-矿用监测电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联矿用监测电缆 型号规格:钢丝铠装电话线 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

PE/PVC/SWA/PVC钢丝铠装电话线-PE/PVC/SWA/PVC

全塑市内通信电缆：通信电缆|通讯电缆|电话电缆|音频电缆|市话电缆|室内通信电缆|局用配线电缆|程控局用交换机电缆|局用通信电缆 25对对绞通信电缆|100对通信电缆；全市通话电缆，数据电缆，程控电缆；通信电缆；通讯电蓝；电线电缆；通信电缆，室内和室外大对数通信电缆型号：HYA;HYA22;HYA23;HYA53;ZRC-HYA;ZRC-HYA53;WDZ-HYA；

矿用监测电缆 MHYV矿用监测电缆 MHYVP矿用监测电缆 MHYVR矿用监测电缆  
煤矿用监测电缆 矿用监测电缆 MHYV矿用监测电缆 MHYVP矿用监测电缆 MHYVR矿用监测电缆  
煤矿用监测电缆

优点

编辑

- (1) 外径小，重量轻，占用空间小(通常情况下用多根线缆才能解决的系列问题，在此可以用一根复合缆来代替)；
- (2) 客户采购成本低，施工费用低，网络建设费用低；
- (3) 具有优越的弯曲性能和良好的耐侧压性能，施工方便；

- (4) 同时提供多种传输技术，同设备的适应性高、可扩展性强，产品适用面广；
- (5) 提供巨大的带宽接入；
- (6) 节约成本，将光纤作为到户预留之用，避免了二次布线；
- (7) 解决网络建设中设备用电问题（避免重复布放供电线路）[2]。

## 主要组成

### 编辑

(1) 光纤：光信号接收接口

(2) 铜导线：电源接口

可根据用户需求设计生产多种规格的产品，典型的产品有：GYTS(A)24B1+4×1.5；GYTS(A)24B1+2×2.0等光纤光缆，光纤芯数可以根据用户实际需要进行设计。

## 引用标准

### 编辑

光缆相关性能满足通信行业标准YD/T901-2001通信用层绞式光缆、YD/T1258.2-2003室内光缆系列第二部分：单芯光缆；电缆传输部分满足GB5023-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

矿用监测电缆 MHYV矿用监测电缆 MHYVP矿用监测电缆 MHYVR矿用监测电缆 煤矿用监测电缆

耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5HBYVC-3 1\*2\*0.5两芯电话线天津电缆厂为您提供耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5。"耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5是我厂众多产品中的一种，耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5产品的规格众多，我厂年产耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5几十万公里，有着丰富的制造耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5的宝贵经验，要详细的了解我厂耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5产品信息，可以拨打销售人员电话索要耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5的规格书。如果还想了解耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5。变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。产品详细信息使用条件1、额定电压U0/U：0.6/1KV.2、 电缆导体长期允许高温为90度,短路时高温250度3、安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.4、 电缆允许小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm)

充油通信电缆：