

电动插腿式堆垛车 C D D 2 0 M

产品名称	电动插腿式堆垛车 C D D 2 0 M
公司名称	成都捷成机械设备有限公司
价格	52900.00/台
规格参数	型号:C D D 2 0 M 载重能力:2 0 0 0 kg (kg) 起升高度:1 6 0 0 mm (mm)
公司地址	成都市金府路555号万贯五金机电市场14号大厅3号门
联系电话	02887629141 13980059889

产品详情

型号	c d d 2 0 m	载重能力	2 0 0 0 kg (kg)
起升高度	1 6 0 0 mm (mm)	自重	8 2 0 kg (kg)
最低高度	8 0 mm (mm)	类型	电动堆高车

[首页](#) > [产品中心](#) > [电动产品系列](#) > [电动堆垛车系列](#)
[电动插腿式堆垛车](#)

[手动产品系列](#) [电动产品系列](#) [叉车系列](#) [其他产品](#)

注:

具有支腿提升功能，可以同时搬运二个托盘

带踏板和护栏，操作方便、安全

控制系统采用高效微电脑mos管控制

高性能电瓶，可以侧面拉出，便于互换和维护

特征

1.1

制造商 (缩写)

宁波如意

	1.2	型号		cdd10s
	1.3	驱动方式		电动(蓄电池)
	1.4	驾驶方式		站驾
	1.5	额定载荷	q(kg)	1000
	1.6	载荷中心距	b(mm)	500
	1.8	前悬距	x(mm)	844
	1.9	轮距	y(mm)	1420
重量	2.1	自重(带电瓶)	kg	860
	2.2	轴负载, 满载时前/后轴	kg	918/942
	2.3	轴负载, 空载时前/后轴	kg	639/221
轮子 底盘	3.1	轮子		聚胺酯轮
	3.2	轮子尺寸, 前轮		250 × 80
	3.3	轮子尺寸, 后轮		80 × 70
	3.4	附加轮 (尺寸)		150 × 60
	3.5	轮, 前后数量 (x = 驱动轮)		1x+2/4
	3.6	前轮轮距	b10(mm)	626
	3.7	后轮轮距	b11(mm)	470

尺寸	4.2	门架缩回时高度	h1(mm)	2082/1852/2082/2252/2352
	4.3	自由提升高度	h2(mm)	1600/1300/1555/1705/1805
	4.4	起升高度	h3(mm)	1600/2500/3000/3300/3500
	4.5	作业时门架最大高度	h4(mm)	2082/3062/3542/3862/4062
	4.6	货叉起升高度	h5(mm)	120
	4.9	操作手柄在驱动位置的最小/最大高度	h14(mm)	1065/1350
	4.15	降低时高度	h13(mm)	95
	4.19	总体长度	l1(mm)	1910
	4.20	叉面长度	l2(mm)	810
	4.21	车体宽度	b1(mm)	780
	4.22	货叉尺寸	s/e/l(mm)	60 × 180 × 1100
	4.25	货叉外宽	b5(mm)	650
	4.32	轴距中心离地间隙	m2(mm)	27
	4.33	通道宽度, 托盘1000x1200 (1200跨货叉放置)	ast(mm)	2567
	4.34	通道宽度, 托盘800x1200 (1200沿货叉放置)	ast(mm)	2502

	4.35	转弯半径	wa(mm)	1730
性能数据	5.1	行驶速度, 满载/空载	km/h	4/5
	5.2	提升速度, 满载/空载	m/s	0.08/0.1
	5.3	下降速度, 满载/空载	m/s	0.15/0.12
	5.7	爬坡能力, 满载/空载	%	6/10
	5.10	行车制动		电磁制动
	电动机	6.1	驱动电机功率	kw
6.2		提升电机功率	kw	2.2
6.4		蓄电池电压/额定容量	v/ah	24/240
6.5		蓄电池重量	kg	220
		蓄电池尺寸(长x宽x高)	mm	650 × 249 × 500
	8.4	驾驶员耳边噪音等级符合din12053	db(a)	70