

# 重庆水包砂厂家 - 重庆仿石漆厂 - 重庆真石漆

产品名称	重庆水包砂厂家 - 重庆仿石漆厂 - 重庆真石漆
公司名称	重庆火烈鸟漆业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆无机涂料真石漆厂17783646545
联系电话	023 - 62550320 17783646545

## 产品详情

重庆水包砂厂家 - 重庆仿石漆厂 - 重庆真石漆外墙真石漆基层变形开裂引起应力

外墙真石漆能有效地阻止外界环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于[外墙真石漆](#)

具备良好的附着力和耐冻融性能，比较适合在寒冷的地区使用。外墙真石漆喷涂时，喷嘴与被喷涂物表面距离30-40厘米是正常的，喷嘴远离喷雾，油漆雾在路上飞行造成浪费。喷嘴应平直于喷涂表面，尽量减少斜面喷涂。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂，距离可近一点，需一次按顺序全部喷完。

重庆水包砂厂家 - 重庆仿石漆厂 - 重庆真石漆涂料有分为内墙和外墙的，外墙真石漆具有柔软坚韧的特点，能有效抵抗基层变形开裂引起的应力。由于光线反射等原因，在房间的四面墙上涂漆后，墙壁的颜色看起来会比色卡深。我们在墙上看到的颜色通常与墙上涂漆后的实际颜色不同。我们在色卡中选择颜色时，选择颜色略浅的颜色号码。如果他们喜欢深色的墙壁，他们可以与所选颜色卡的颜色进行调整。在施工之前要看施工区域的面积，这样才能预估材料用量。

在深色旧石灰墙上刷新时，应先用白灰水刷新，待干燥变白后再刷新。为避免接触皮肤、眼睛或吸入过多雾，使用防护镜、口罩、手套等防护设备；如皮肤污染，用中性清洁剂和温水冲洗；开罐后注意密封，避免进水污染；油漆施工前注意天气情况，雨雪或强风天气不能施工，湿墙干燥后施工；在刷油漆时，掌握从上到下垂直刷的原则，也可从左到右水平刷；在油漆加入石灰浆的过程中，不断搅拌石灰浆，否则石灰浆会沉淀。

油漆刷上墙后会出现不同深度的条纹，重庆水包砂厂家 - 重庆仿石漆厂 - 重庆真石漆在新刷的纸筋灰墙上进行油漆装饰，须等到外部石灰完全干燥，否则墙上会出现斑点，影响美化效果。腻子批刮完且完全干燥后，即可对腻子层进行打磨，须使用320# ~ 400#砂纸砂磨，太粗的砂纸会留下明显的砂痕甚至破坏泥层。外墙真石漆在喷涂开始时，不能面对墙面，喷枪后也不能面对墙面，移开后关闭喷枪，避免开花，每个喷涂面尽量一次完成。

