

重庆腻子粉厂 - 重庆涂料厂 - 重庆真石漆厂

产品名称	重庆腻子粉厂 - 重庆涂料厂 - 重庆真石漆厂
公司名称	重庆火烈鸟漆业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆无机涂料真石漆厂17783646545
联系电话	023 - 62550320 17783646545

产品详情

重庆腻子粉厂 - 重庆涂料厂 - 重庆真石漆厂内墙腻子在墙面的附着力

内墙防水腻子粉具有独特的白度和密度，增强了内墙腻子的附着力，提高了粘结强度，使墙面单位面积涂料的附着力和覆盖率比使用普通腻子的墙面节省25%~30%的涂料用量，具有一定的韧性和良好的透气性。[内墙腻子](#)

受潮后不会粉化，强度高于普通腻子，耐水性强。内墙腻子是一种环保材料，不会污染室内空气。如果墙壁被污染，重庆腻子粉厂 - 重庆涂料厂 - 重庆真石漆厂可以直接擦洗或刷内墙漆，以提高涂层的性能和使用寿命。

在刮内墙腻子时，要往返刮平，注意上下左右的接缝。两个刮板之间要刮干净，不要留腻子。每次腻子干燥后，用砂纸打磨。外墙腻子粉有一定的防水性，不怕雨淋，它属于油性腻子，内外墙都能用；外墙腻子粉不具备防水性能，不能用于外墙，一般不混用。外墙腻子是以白水泥为主要原料，所以它的耐水性和硬度就强多了。内墙腻子是以双飞粉为主要原料，所以它的耐水性和硬度就比较差一些。

在日常使用中，涂层不会出现空鼓、开裂、剥落和脱落。内墙腻子室在内抹灰前门框根部500~600mm高范围内，钉铁皮或木板保护，防止施工中碰坏。地面踢脚板、墙裙及管道背后及时清扫干净，暖气片背面事先刷好一道罩面材料。室内搬运物料要轻抬、轻放，及时清除场内杂物，施工工具、材料码放整齐。内墙腻子采用磷石膏为主要胶凝材料，以轻质微珠为骨料，添加多种外加剂组成。

重庆腻子粉厂 - 重庆涂料厂 - 重庆真石漆厂内墙腻子具有优异的操作性、施工省力省料，与基层粘结强度高；不允许用水冲刷（包括由门窗口淋进的雨水），也应避免地面有积水而影响抹灰层的干燥，新抹的抹灰墙面不允许被热源直接烘烤，内墙腻子具有隔热、防火、隔音、耐冲击、不空鼓开裂的特点。对于墙体裂缝，可以用内墙腻子找平，用乳液将布条粘在裂缝上。在粘贴条时，应将布拉直粘贴，刮内墙腻子时应覆盖布的宽度。

