

重庆真石漆 - 重庆仿石漆 - 重庆岩片漆

产品名称	重庆真石漆 - 重庆仿石漆 - 重庆岩片漆
公司名称	重庆火烈鸟漆业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆无机涂料真石漆厂 17783646545
联系电话	023 - 62550320 17783646545

产品详情

外墙腻子粉施工完成后基层表面的辅助作用

重庆真石漆 - 重庆仿石漆 - 重庆岩片漆外墙腻子粉能有效防止漆膜脱落、碱、漆膜开花，也能防止基底或腻子层滋生的霉菌渗出，影响外墙装饰效果。雨水会影响腻子与墙体基层的粘结，两种成分掺假腻子与墙体基层的粘结力本身较差。[外墙腻子粉](#)能迅速渗透基底和腻子层，形成密封隔离层。我们根据喷涂效果选择合适口径的喷枪，小口径喷枪2~4mm、中口径喷枪4~6mm，大口径喷枪6~8mm，喷嘴距墙面40~50cm。

重庆真石漆 - 重庆仿石漆 - 重庆岩片漆漆膜具有良好的柔韧性，有效防止外界酸、碱、水、油等物质侵蚀墙体，达到酸碱平衡。由于基层表面的状况直接关系到外墙真石漆的施工质量，我们必须在装修前仔细检查和验收基层表面。聚合物只能起辅助作用，其作用是增粘、增稠、保水光滑、添加和易性，提高腻子的施工简单性。一般外墙腻子粉由于耐水性差，以后装饰必须与原油漆同时清除，然后刮腻子。

当外墙腻子粉经过几年的二次、三次或更多的装饰时，不需要铲下腻子层，抛光表面。外墙腻子粉与水混合均匀后，外观粗糙时可参加40~80目石砂，批刮外观不能有光滑感，干燥后可用清水再次滚动。外墙腻子粉与清水混合后，批准外观。批，外觀光滑。稍干后，用砂皮打磨光滑。如果条件允许，用清水在饰面上淋浴，然后用稀释界面剂在外观上滚动，外墙腻子粉脱粉的原因有很多，包括原材料、施工、配方设计不合理。

由于使用不当，重庆真石漆 - 重庆仿石漆 - 重庆岩片漆墙体在使用后不久就开始损坏。外墙腻子粉具有一定的防水性，不怕雨，属于油腻子，内外墙可使用；外墙腻子粉不具有防水性能，不能用于外墙，一般不混合。外墙腻子粉以白色水泥为主要原料，耐水性和硬度较强。内墙腻子粉以双飞粉为主要原料，耐水性和硬度较差。外墙腻子粉水化凝固后强度很高，甚至不能用锤子敲击，并且遇水后不会再次发生水化或软化现象。

