

# 气囊管道封堵 四平DN400mm堵水气囊哪里可以买到 2022新闻

产品名称	气囊管道封堵 四平DN400mm堵水气囊哪里可以买到 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

气囊管道封堵 四平DN400mm堵水气囊哪里可以买到 2022新闻

闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封qi额定工作压力的安全系数。

堵水气囊，产品规格直径为300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm等规格均可生产，其它特殊型号可根据客户需求加工定做，我厂生产的堵水气囊采用多层橡胶和多层高强度纤维布，经过重型平板硫化机热压硫化成型，使其强度和韧度有了很大的提高，广泛用于各类型管道的应急抢修和维护管理。

污水管道堵水气囊，管道封堵器，是我公司研制生产的新一代堵水工具，与di一代管道气囊相比：有着气密性好、弹变性强、耐磨性高、耐酸性高、抗老化、价格更便宜、质量更好、功能更完善、检测更直观等优点。目前已通过技术鉴定，荣获市建管局、市建委及安装协会技术进步一等奖，被市监督站列为排水管道闭水试验、维修堵水推广项目。产品自投放市场几年以来以其优异的质量受到了圈内众多大型施工单位和建设单位的一致好评和青睐。

如何充气呢？DN50-DN200的闭水堵为老式自行车气嘴，用普通的打气筒打气就可以！DN250-DN600闭水堵为电车内胎式气嘴，可以用打气筒打气，也可以用气泵打气！DN300-DN2500加强型闭水堵用气泵打气。

重要提示：DN50-DN600的闭水堵充气不必过大，适量充气即可堵住管道。DN300-DN2500闭水堵请严格

按照气囊中部标注的压力充气，不要超压！

气囊堵水工作原理停水关闸门后气囊的安装方法。当关闭主干管闸门后，因闸门关不严有较大渗水时，先用潜水泵将渗水抽至管顶，然后将未冲气的气囊以DN600检查孔中进入并放到管道的来水方向上距检查孔0.5~1m处，并对气囊冲气，气囊内的压力达到规定值后关闭空压机阀门。气囊堵住管内渗水后，施工人员在无水的工作区间内进行新、旧管连接或修漏等施工。施工程序完成后气囊拿出的方法：待新旧管连接或修漏工作完成后，将气囊消气并从检查孔中拿出，并用DN600掩板将检查孔封闭。

管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点：

- 1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。
- 3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、超强膨胀性。

管道封堵气囊的技术参数：

- 1、一旦气囊与导管连接，即可将气囊放置到管道底部。
- 2、一旦放置好，对带有导管，与气源连接的气囊内部进行充气。
- 3、当气囊完成工作后，通过导管对气囊进行放气。

管道封堵气囊的配件：

- 1、压力表（0.16mpa）；
- 2、导管安装在气囊阀上；
- 3、蝶形接头（4/4英寸）；
- 4、表接头。

管道封堵气囊，具有持久耐磨，强度高，不变形，具有吸收冲击能量大，耐冲击疲劳性能优异，安装简单等优点，广泛用于市政企业，冶金企业，钢铁企业，农业，化工业，污水处理企业的管道堵水施工和新建管道的灌水试漏工程（也叫：管道闭水试验工程）。

气囊堵水工作原理及技术指标 供水管道施工的割接阶段以及供水管网发生爆管的抢修，目前主要采用区域性停水，先排干管网内的存水，然后再进行抢修作业的方法。但是，由于年久老化或阀槽内沉淀杂质等原因，阀门经常不能完全关闭，直接导致了停水时排水时间的增加或者不得不扩大停水范围来保证施工正常进行，给供水企业造成了许多负面的社会影响。气囊堵水技术就是着眼于这一矛盾，减少因管网接停水施工给正常供水带来的影响。

气囊堵水的工作原理是利用优质橡胶做成的气囊通过充气(充水)方法使其膨胀，当气囊内的气体压力达到规定要求时，气囊填满整个管道，利用气囊内的气体压力使气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。采用优质橡胶生产的气囊进行试验，试验研究的主要技术指标有：止水时间、气囊堵水的密封程度、气囊能承受的最zui大水压等。