

# 山东外墙保温建筑装饰金属雕花板工艺流程

产品名称	山东外墙保温建筑装饰金属雕花板工艺流程
公司名称	山东龙轩新型保温材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	龙轩:4*38 标准:4*38.3 山东:保温装饰
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇街道冯家坊村步家街13号(注册地址)
联系电话	15194109927

## 产品详情

### 山东外墙保温建筑装饰金属雕花板工艺流程

金属雕花板是一种新型的节能环保材料，与传统的水泥盒壳体相比，金属雕花板的外观更好。另外，用砖图案的金属雕花板制作的板子，不会长期出现脱落现象，颜色保持美丽，通过配色处理可以与自然环境融合。下面山东龙轩新型保温材料跟大家一起了解下金属雕花板生产工艺流程。

金属雕花板外包装的主要原材料是钢板，用他做外墙装饰在室外不怕风吹日晒。施工前先清理平整基层，修补地面，找平基层，然后保持场地清洁;用膨胀螺栓连接固定加工设备和地表。加工设备包括钢板切割机、钢板折弯机、酸洗装置和注射机;

金属雕花板工作原理和效果是：清理基层使地面比较干净平整，便于后续施工。对齐是指安装相关的加工设备，膨胀螺栓用于将加工设备固定在地面上。钢板切割机是用来用刀具冲裁钢板的，钢板折弯机是用来将钢板折弯成所需的大小和形状的，酸洗装置是用来酸洗处理钢板的，注塑机是用来注塑的。具有以下优点：通过注射成形将注射粉末喷涂在钢板上，形成保护膜，进一步避免钢板生锈。不需要稀释剂，施工对环境无污染，对人体无污染;外观质量优良，附着力和机械强度高;涂装固化时间短;涂层耐腐蚀性耐磨性非常高，不需要底漆，施工简单，对工人技术要求低，成本低于涂装技术。

