

防酸雾碱雾电缆，防酸雾碱雾卷筒电缆

产品名称	防酸雾碱雾电缆，防酸雾碱雾卷筒电缆
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:混合绝缘专用材料 护套:混合护套专用材料
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

产品名称：防酸雾碱雾卷筒电缆，防酸雾碱雾扁电缆

产品特性：

防酸雾碱雾卷筒电缆，防酸雾碱雾扁电缆具有高强度，高耐磨，高柔韧，防水、防油、耐寒、耐复杂化学反应；应用于动力与控制组合电缆，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动且有拉力和强制运动的卷绕系统中。本品为标柔电缆的专利产品，要了解产品的详细技术资料请您来电咨询。

产品应用：

防酸雾碱雾卷筒电缆，防酸雾碱雾扁电缆为：垃圾吊专用卷筒电缆（特别为环保电力行业特别定制）用于复杂的化学环境及物理性能极为恶劣的环境，此款专利产品为垃圾吊卷筒专用。适用于：高强度，高频率，持续24小时一年365天不间断使用。

产品结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准绝缘：美国进口特殊混合绝缘专用材料芯线颜色：数字标号或者颜色区分（可以根据客户要求来生产，定制）内护套：美国进口特殊混合护套专用材料屏蔽（加强件）：德国进口24P凯芙拉经纬编制。外护套：美国进口特殊混合护套专用材料外护套颜色：黑色（可根据客户要求定制其他颜色）

电气参数：

额定电压：0.5mm：450/750V 测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：-40 至+105 温度范围：-40 至+105 移动安装：7.5×电缆外径