

# CEMS烟气取样探头

产品名称	CEMS烟气取样探头
公司名称	武汉翰然科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:翰然科技 型号:HR-T100 产地:武汉
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道以南、凤凰中路以西光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期10幢3层10号房
联系电话	15110015120

## 产品详情

采样探头配有电加热伴热功能，作用是从烟道中抽取烟气进行连续采集。典型应用是电厂烟道、化工、钢厂等含烟尘、水等的烟气的连续采集。

工作电压：AC220V/50Hz

额定功率：550W

取样条件：烟气温度 450 烟尘含量 100g/m<sup>3</sup>

环境条件：-15~45 （禁止在有爆炸气体环境的场合使用）

结构特点：该装置由前置采样探杆、加热主腔体、陶瓷高精度过滤器、安装法兰套筒、防护罩、控器组件、反吹电磁阀（选配）等部件组成。

主要特点：该装置插入烟囱的前置探杆与烟气主要接触部分均由316L不锈钢材质制成，在高温和高湿工况下有很好的耐腐蚀能力。

防护罩采用冷板静电喷塑制成，为了保证加热温度 外壳做有保温层，保温控制的同时还能减少电气元件的切换频率，良好的保温既节约了能源也延长配件使用寿命。外壳上抬式打开结构防水防雨性能较好。因此该装置完全可以在恶劣的工厂户外环境下运行。

控温 电加热组件：控温组件与加热组件分离 因保温盒内温度较高，影响电器元件。控温加热分离后数显式温控器在没有高温的条件下，能更长时间的稳定运行 配合与主体的一体化设计，结构紧凑，简单直观 操作方便。

**取样滤芯：**过滤器滤芯更换时，只需打开腔体盖子即可，配合扳手方便拆卸简单直观。大幅缩短更换时间，降低劳动强度。

**前置探杆：**探杆与加热腔体连接部分有外置螺纹，配合扳手更换拆卸方便，用扳手拧紧密封牢靠，堵塞后拆下清洁方便，更利于维护更换。