

# 多功能电焊机 三用电焊机 CT-416逆变式直流手工/氩弧/切割三用机

产品名称	多功能电焊机 三用电焊机 CT-416逆变式直流手工/氩弧/切割三用机
公司名称	上海诺威尔焊接设备制造有限公司
价格	1620.00/台
规格参数	品牌:诺威尔 型号:CT-416 控制方式:手动
公司地址	上海市奉贤区大叶公路7066号
联系电话	13905877959 13916966733

## 产品详情

品牌	诺威尔	型号	CT-416
控制方式	手动	动力形式	等离子
焊接原理	熔接	作用原理	逆变
驱动形式	电动	作用对象	金属
频段	中频	保护气体类型	氩弧
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	8.4KVA	产品别名	CT系列逆变式焊机
负载持续率	40%	气体延时	N/A

产品名称：ct-416 逆变式直流手工/氩弧/切割三用机

性能特点及用途：

ct系列逆变式焊机是一种多功能焊割设备，可作为氩弧焊机，直流手工电弧焊和空气等离子切割机使用，一机多用。

标准配件：qq-150a氩弧焊枪；40a等离子切割枪、200a焊钳、2.5米16mm<sup>2</sup> 接地线300a接地夹、25快速插头， 8的气管300mm、ar200减压阀一个。

详细参数：

规格spec.	ct-312	ct-416
输入电压	ac220v ± 10% , 50/60hz	ac220v ± 10% , 50/60hz

输入容量	3.5kva			4.8kva		
空载损耗	35w			40w		
负载持续率	40%			40%		
功率因数	0.93			0.93		
效率	85			85		
绝缘等级	f			f		
外壳防护等级	ip21			ip21		
重量	8kg			11kg		
外型尺寸	371x155x287mm			423x173x273mm		
输入电流	10.2a	15.6a	14.3a	23.5a	28a	29a
额定输出电流	120a	110a	30a	160a	150a	40a
电流调节范围	15-120a	15-110a	10-30a	10-160a	10-150a	10-40a
空载电压	58v	58v	220v	64v	64v	260v
工作电压	15v	23v	92v	16.4v	26v	96v
喷嘴内径	-	-	¢ 1.0mm	-	-	¢ 1.2mm
空气压力	-	-	0.4mpa	-	-	0.4mpa
气体流量	2-5l/min	-	80l/min	2-5l/min	-	80l/min
切割厚度	-	-	1-8mm	-	-	1-12mm
引弧方式	高频振荡	接触式	高频振荡	高频振荡	接触式	高频振荡